

■ ■ Verlegeanleitung  
■ ■ AT-Neoo 1000 Fliese

# OBJECT CARPET

## Geeignete Klebstoffe Welltex® Circular

Grundsätzlich werden die AT Akustik Tiles immer gegen ein Verrutschen fixiert, um die Haltbarkeit sowie die zugesicherten Eigenschaften zu gewährleisten. Hierfür werden dauerhaftklebrige Klebstoffe zur Verlegung von dimensionsstabilen Fliesen mit Textilrücken eingesetzt. **Verwenden Sie keine Universalfixierung.**

| Hersteller                               | Fixierung *          |
|--|----------------------|
| Uzin Utz AG<br>www.uzin.de               | Uzin U 2100 / U 2500 |
| Wulff GmbH & Co. KG<br>www.wulff-gmbh.de | HV 9, Fixiergel      |
| Mapei GmbH<br>www.mapei.com              | Ultrabond Eco Fix    |
| Ardex GmbH<br>www.ardex.de               | Ardex AF 185         |

\* geeignet für Waren Welltex® Circular Akustik Rücken

Wichtig:

Die AT Akustik Tiles werden immer gegen ein Verrutschen fixiert, um die Haltbarkeit sowie die zugesicherten Eigenschaften zu gewährleisten. Hierfür werden **dauerhaftklebrige Klebstoffe** zur Verlegung von dimensionsstabilen Fliesen mit Textilrücken eingesetzt. Der auf den zu belegenden Flächen aufgetragene Haftkleber mit einer Auftragsmenge **von ca. 120 gr./m<sup>2</sup>, muss mit einer strukturierten Schaumstoffwalze** aufgetragen werden und vor Verlegung komplett abgetrocknet sein, um eine Verklebung zu vermeiden.

Dieses würde eine spätere Wiederaufnahme der OBJECT CARPET AT Akustik Tiles verhindern. **Bei Saugfähigen Untergründen ist eine Grundierung der Fläche vorzunehmen.** Beim Auftragen des Haftklebers auf Doppelbodensystemen ist darauf zu achten, dass dieser nicht zwischen die Doppelbodenplatten gelangt. Dieses kann ein späteres Herausnehmen der Doppelbodenplatten erschweren. Gegebenenfalls ist hier ein Abkleben mit Kreppband der Plattenfugen vorzunehmen. Die Verlegung auf Doppelbodensystemen erfolgt grundsätzlich kantenversetzt zu den Doppelbodenplatten. Dadurch wird eine optimale Abdeckung erreicht. Bei wiederholter Aufnahme der AT Akustik Tiles, kann es notwendig werden die Fixierung zu erneuern.

## Abschluss

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.

OBJECT CARPET Technik 07/2024 [www.object-carpet.com/verlegung](http://www.object-carpet.com/verlegung) OBJECT CARPET GmbH | Marie-Curie-Straße 3 | 73770 Denkendorf | Fon +49 (0) 711 / 3402-0 | Fax +49 (0) 711 / 3402-155 | [www.object-carpet.com](http://www.object-carpet.com) [www.object-carpet.com](http://www.object-carpet.com)