

■ ■ Verlegeanleitung
■ ■ AT-Nyltecc 700 Fliese

OBJECT CARPET

Produktinformation AT Velours

AT VELOURS - Der Teppich präsentiert sich durch seine Velours-Herstellung mit einer changierenden Oberfläche von eleganter Erscheinung. Die Farbwahl hat einen entscheidenden Einfluss auf die Sichtbarkeit der Fliesen sowie den Pflegeaufwand. Je heller die Farbwahl ist, desto empfindlicher kann diese sein. Verlege-Information: Großes Augenmerk liegt darauf, die Fliesen in harmonischer Ausrichtung zu verlegen und somit ein stimmiges Gesamtbild zu erschaffen. Gleichzeitig wird darauf geachtet, den Flor – also die Polspitzen – an den Nähten nicht einzuklemmen, um sowohl die ästhetische Qualität als auch die anhaltende Funktionalität des Teppichs zu bewahren.

Verlegung auf Doppelboden

Bei der Verlegung auf Doppelboden sind die Fliesen ebenfalls vollflächig zu fixieren. Die Verlegung erfolgt grundsätzlich kantenversetzt zu den Doppelbodenplatten. Dadurch wird eine optimale Abdeckung erreicht – keine Staubfugen entstehen.

Verlegevarianten AT- Acoustic Tiles (Schachbrettlage)

Die Fliesen werden mit der Laufrichtung um 90° versetzt verlegt, sodass durch das Licht- und Schattenspiel der Florlage ein Schachbrettmuster entsteht.

Ableitfähige Verlegung

In EDV - Zentralen und Räumen mit besonderen Anforderungen ist eine ableitfähige Verlegung oftmals vorgesehen. Die AT AKUSTIK TILES sind mit permanent leitfähigem Fasermaterial ausgestattet und können daher ausnahmslos ableitfähig verlegt werden.