Kennzeichnende Merkmale EN 1307

Artikelname	**Allure 1000**
Herstellungsart ISO 2424	Getuftet
Warenbreite ISO 3018	ca. 400
Oberseitengestaltung ISO 2424	Schlinge
Farbgestaltung	Style
Material der Nutzschicht ISO 2424	100% Econyl by Aquafil
Trägermaterial ISO 2424	PES
Flächengewicht ISO 8543	ca. 2300 g/m²
Gesamtdicke ISO 1765	ca. 7,0 mm
Poleinsatzgewicht Herstellerangabe	ca. 1000 g/m²
Rückenausrüstung ISO 2424	Textiler Zweitrücken
Elektr. Aufladbarkeit ISO 6356	< 2 KV
Oberflächenwiderstd. ISO 10965 Rot	10^9 Ω
Wärmedurchlasswiderstd. ISO 8302	0,09 K*m² /W
Lichtechtheit ISO 105-B02	≥ 5
Wasserechtheit EN ISO 105 E01	≥ 4
Reibechtheit EN ISO 105-X12	≥ 3-4
Noppenzahl ISO 1763	ca. 130.700/m²

EN 14041 | DOP: 1060 OC 3379 | NB: 1658

Gesundheitsfördernde Eigenschaften LUFT

- Frei von PVC und Bitumen
- Frei von Formaldehyd
- Reduzierung von Feinstaub in der Atemluft
- Frei von schädlichen Emissionen und Gerüchen
- Grenzwerte TVOC werden SOFORT erfüllt
- Für Allergiker geeignet

GESUNDHEIT

Gesundheitsfördernde Eigenschaften AKUSTIK

- Verbesserter Trittschall +26dB
  Verbesserte Raumakustik +0,2α_w

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s	0,00	0,05	0,10	0,35	0,45	0,50

- Höhere Konzentration und Motivation der Mitarbeiter durch gesteigertes Wohlbefinden
- Akustisch wirksam

Umwelteigenschaften

33FBBFC4
PRODIS-ID | Produktpass

- 100% Recyceltes Garn
- Recyceltes Grundgewebe
- Einfache Reinigung nur mit Wasser

Made in Europe (Herstellung nach EU Norm)

Produktinformation

Das versetzte Tuftingverfahren verleiht der Schlingenqualität eine aparte Optik. Gleichzeitig weist das Produkt durch die Oberflächengestaltung warentypische Eigenschaften hinsichtlich des verzögerten Regenerationsverhalten auf. Eindruckstellen in der Faser erholen sich bereits nach kurzer Zeit der Frequentierung wieder.

Verlegeinformation

Der Nahtschnitt erfolgt fachgerecht von oben innerhalb der Noppengasse mit einem Nahtschneider, wie beispielsweise von der Firma Mittag. Während dieses Arbeitsvorgangs ist sicherzustellen, dass beim Zuschnitt die Noppengasse nicht verlassen wird.

Datenstand 09.10.2024. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Veränderungen vorbehalten

OBJECT CARPET GmbH | Marie-Curie-Strasse 3 | D-73770 Denkendorf
Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 | technicalsupport@object-carpet.com

OBJECT CARPET