Kennzeichnende Merkmale EN 1307

Artikelname	**AT Arctic 700**
Herstellungsart ISO 2424	Getuftet
Warenbreite ISO 3018	ca. 50x50
Oberseitengestaltung ISO 2424	Schlinge
Farbgestaltung	Style
Material der Nutzschicht ISO 2424	100% Econyl by Aquafil
Trägermaterial ISO 2424	PES
Flächengewicht ISO 8543	ca. 2050 g/m²
Gesamtdicke ISO 1765	ca. 6.2 mm
Poleinsatzgewicht Herstellerangabe	ca. 720 g/m²
Rückenausrüstung ISO 2424	Welltex® Akustik
Elektr. Aufladbarkeit ISO 6356	< 2 KV
Oberflächenwiderstd. ISO 10965 Rot	10^9 Ω
Wärmedurchlasswiderstd. ISO 8302	0,09 K*m² /W
Lichtechtheit ISO 105-B02	≥ 5
Wasserechtheit EN ISO 105 E01	≥ 4
Reibechtheit EN ISO 105-X12	≥ 3-4
Noppenzahl ISO 1763	ca. 246.500/m²

EN 14041 | DOP: 1060 OC 3497 | NB: 1658

Gesundheitsfördernde Eigenschaften LUFT

- Frei von PVC und Bitumen
- Frei von Formaldehyd
- Reduzierung von Feinstaub in der Atemluft
- Frei von schädlichen Emissionen und Gerüchen
- Grenzwerte TVOC werden SOFORT erfüllt
- Für Allergiker geeignet

GESUNDHEIT

Gesundheitsfördernde Eigenschaften AKUSTIK

- Hohe akustische Wirksamkeit im Standard
- Verbesserter Trittschall +29dB
  Verbesserte Raumakustik +0,25α_w
-

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s	0,01	0,05	0,25	0,25	0,25	0,35

- Höhere Konzentration und Motivation der Mitarbeiter durch gesteigertes Wohlbefinden

Umweltеigenschaften

2776BD85
PRODIS-ID | Produktpass

- Vollständig Recycelbar
- 100% Recyceltes Garn
- Recyceltes Grundgewebe
- 100% Recyceltes Rückenmaterial
- Gewichtsreduzierung bis zu 50%
- Einfache Reinigung nur mit Wasser

Made in Europe (Herstellung nach EU Norm)

Produktinformation

Die AT ARCTIC Fliese präsentiert eine faszinierende zweifarbige Schlingenstruktur, die auf jeder einzelnen Fliese ein charmantes Fliesenmuster hervorbringt. Jede Fliese ist ein Unikat mit individuellem Design. Besonders bei den helleren Farbvarianten hebt sich das Fliesenbild durch subtile Schatteneffekte in den Fliesenstößen wundervoll ab.

Verlegeinformation

Durch bewusstes Sortieren bei der Verlegung haben Sie die Möglichkeit, die Gesamterscheinung zu beeinflussen und produktionsbedingte Dopplungen in den Längsnähten zu reduzieren. Die professionelle Verlegung schafft ein erfrischend dynamisches Flächenbild, das jeder Umgebung eine positiv überraschende Belebung verleiht. Die anfängliche Nutzung und die regelmäßige Pflege mit einem Bürststaubsauger verleihen der Optik eine immer deutlichere Ausstrahlung.

Datenstand 29.04.2024. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Veränderungen vorbehalten

OBJECT CARPET GmbH | Marie-Curie-Strasse 3 | D-73770 Denkendorf
Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 | technicalsupport@object-carpet.com

OBJECT CARPET