Kennzeichnende Merkmale EN 1307

Artikelname	**Bowlloop 900**
Herstellungsart ISO 2424	Getuftet
Warenbreite ISO 3018	ca. 400
Oberseitengestaltung ISO 2424	Schlinge
Farbgestaltung	Mix
Material der Nutzschicht ISO 2424	100% Econyl by Aquafil
Trägermaterial ISO 2424	PA, PP
Flächengewicht ISO 8543	ca. 1935 g/m²
Gesamtdicke ISO 1765	ca. 7,5 mm
Poleinsatzgewicht Herstellerangabe	ca. 950 g/m²
Rückenausrüstung ISO 2424	Textiler Zweitrücken
Elektr. Aufladbarkeit ISO 6356	< 2 KV
Oberflächenwiderstd. ISO 10965 Rot	10^9 Ω
Wärmedurchlasswiderstd. ISO 8302	0,09 K*m² /W
Lichtechtheit ISO 105-B02	≥ 5
Wasserechtheit EN ISO 105 E01	≥ 4
Reibechtheit EN ISO 105-X12	≥ 3-4
Noppenzahl ISO 1763	ca. 96.800/m²

EN 14041 | DOP: 1060 OC 3547 | NB: 1658

Gesundheitsfördernde Eigenschaften LUFT

- Frei von PVC und Bitumen
- Frei von Formaldehyd
- Reduzierung von Feinstaub in der Atemluft
- Frei von schädlichen Emissionen und Gerüchen
- Grenzwerte TVOC werden SOFORT erfüllt
- Für Allergiker geeignet

GESUNDHEIT

Gesundheitsfördernde Eigenschaften AKUSTIK

- Verbesserter Trittschall +28dB
  Verbesserte Raumakustik +0,25α_w

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s	0,01	0,04	0,11	0,37	0,36	0,42

- Höhere Konzentration und Motivation der Mitarbeiter durch gesteigertes Wohlbefinden
- Akustisch wirksam

Umwelteigenschaften

564463F8
PRODIS-ID | Produktpass

- Recyceltes Grundgewebe
- Einfache Reinigung nur mit Wasser

Made in Europe (Herstellung nach EU Norm)

Produktinformation

Die Warenoberfläche zeichnet sich durch ein ausdruckstarkes Flächenbild aus. Warentypisch für die Schlingenqualität ist das verzögerte Regenerationsverhalten der Fasern. Eindruckstellen erholen sich nach kurzer Zeit der Frequentierung wieder.

Verlegeinformation

Der Nahtschnitt erfolgt fachgerecht von oben innerhalb der Noppengasse mit einem Nahtschneider (z.B. der Firma Mittag). Während dieses Arbeitsvorgangs ist sicherzustellen, dass beim Zuschnitt die Noppengasse nicht verlassen wird.

Datenstand 09.10.2024. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Veränderungen vorbehalten

OBJECT CARPET GmbH | Marie-Curie-Strasse 3 | D-73770 Denkendorf
Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 | technicalsupport@object-carpet.com

OBJECT CARPET