


Kennzeichnende Merkmale EN 1307



Artikelname	AT Canyon 700	Rückenausrüstung ISO 2424	Welltex® Akustik
Herstellungsart ISO 2424	Getuftet	Elektr. Aufladbarkeit ISO 6356	< 2 KV
Warenbreite ISO 3018	ca. 50x50	Oberflächenwiderstd. ISO 10965 Rot	10° Ω
Oberseitengestaltung ISO 2424	Schlinge	Wärmedurchlasswiderstd. ISO 8302	0,09 K*m² /W
Farbgestaltung	Style	Lichtechtheit ISO 105-B02	≥ 5
Material der Nutzschicht ISO 2424	100% Econyl by Aquafil	Wasserechtheit EN ISO 105 E01	≥ 4
Trägermaterial ISO 2424	PES	Reibechtheit EN ISO 105-X12	≥ 3-4
Flächengewicht ISO 8543	ca. 2050 g/m²	Noppenzahl ISO 1763	ca. 253.700/m²
Gesamtdicke ISO 1765	ca. 6,0 mm		
Poleinsatzgewicht Herstellerangabe	ca. 720 g/m²		



EN 14041 | DOP: 1060 OC 3497 | NB: 1658

Gesundheitsfördernde Eigenschaften LUFT

- Frei von PVC und Bitumen
- Frei von Formaldehyd
- Reduzierung von Feinstaub in der Atemluft
- Frei von schädlichen Emissionen und Gerüchen
- Grenzwerte TVOC werden SOFORT erfüllt
- Für Allergiker geeignet

GESUNDHEIT



Gesundheitsfördernde Eigenschaften AKUSTIK

- Hohe akustische Wirksamkeit im Standard
- Verbesserter Trittschall +29dB
- Verbesserte Raumakustik +0,25α_w

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α _s	0,01	0,03	0,09	0,25	0,44	0,45

- Höhere Konzentration und Motivation der Mitarbeiter durch gesteigertes Wohlbefinden



Umwelteigenschaften

ACAABE95
PRODIS-ID | Produktpass

- 100% Recycling und Rücknahme in Verantwortung des Herstellers
- 100% Recyceltes Garn
- Recyceltes Grundgewebe
- 100% Recyceltes Rückenmaterial
- Gewichtsreduzierung bis zu 50%
- Einfache Reinigung nur mit Wasser



Produktinformation

Die AT CANYON Fliese präsentiert eine faszinierende zweifarbige Schlingenstruktur, die auf jeder einzelnen Fliese ein charmantes Fliesenmuster hervorbringt. Jede Fliese ist ein Unikat mit individuellem Design. Besonders bei den helleren Farbvarianten hebt sich das Fliesenbild durch subtile Schatteneffekte in den Fliesenstößen wundervoll ab.

Verlegeinformation

Durch bewusstes Sortieren bei der Verlegung haben Sie die Möglichkeit, die Gesamterscheinung zu beeinflussen und produktionsbedingte Dopplungen in den Längsnähten zu reduzieren. Die professionelle Verlegung schafft ein erfrischend dynamisches Flächenbild, das jeder Umgebung eine positiv überraschende Belebung verleiht. Die anfängliche Nutzung und die regelmäßige Pflege mit einem Bürststaubsauger verleihen der Optik eine immer deutlichere Ausstrahlung.



Made in Europe (Herstellung nach EU Norm)

Datenstand 16.04.2024. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Veränderungen vorbehalten