



Qualité	<b>Concept One</b>	Dossier ISO 2424	Le dossier textile secondaire
Mode de fabrication ISO 2424	Getuftet	Résistance à l'usure ISO 6356	< 2 KV
Largeur ISO 3018	ca. 400	Résistance de surface ISO 10965 ROT	10 <sup>9</sup> Ω
Type de velours ISO 2424	Schlinge	Résistance thermique ISO 8302	0,09 K*m <sup>2</sup> /W
Coloration	Mix	Résistance à la lumière ISO 105-B02	≥ 5
Mature du poil ISO 2424	100 % Polyamid Alto®	Résistance à l'eau EN ISO 105 E01	4
Mature du support ISO 2424	PES	Résistance au frottement EN ISO 105-X12	≥ 3-4
Poids total ISO 8543	ca. 2150 g/m <sup>2</sup>	Nombre de points ISO 1763	ca. 124000/m <sup>2</sup>
Hauteur total ISO 1765	ca. 5.5 mm		
Poids de velours total	ca. 780 g/m <sup>2</sup>		



EN 14041 | DOP: 1060-OC-3529  
CPR: 1658-CPR-3529 | NB: 1658

### Propriétés bénéfiques pour la santé de l'AIR

- Sans PVC et bitume.
- Sans formaldéhyde.
- Réduction des particules fines dans l'air respiré.
- Sans émissions nocives et odeurs
- TVOC limits are immediately met.
- Suitable for allergy sufferers



70 710 3720-1



### Propriétés favorables à la santé de l'acoustique

- Amélioration de l'isolation acoustique aux impacts +23dB
- Acoustique améliorée de la pièce +0,15α<sub>w</sub>
- Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000
- α<sub>s</sub> | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,20 | 0,42 | 0,45
- Concentration et motivation accrues des employés grâce à un bien-être amélioré
- efficace sur le plan acoustique



### Propriétés environnementales 9977C83B PRODIS-ID | passeport produit

- Tissu de base recyclé.
- Nettoyage facile uniquement avec de l'eau



### Information sur le produit

La structure homogène de la surface confère à la qualité bouclée un caractère intemporel. Le comportement de régénération retardée est typique de la construction en fibres. Les zones d'impression sur la surface se rétablissent après une courte période de fréquentation.

### Instructions de pose

La coupe de la couture s'effectue de manière professionnelle par le haut à l'intérieur de l'allée de picots à l'aide d'un coupe-couture (par ex. de la société Mittag). Pendant cette opération, il faut s'assurer de ne pas quitter l'allée de picots lors de la découpe.



Fabriqué en Europe (fabrication selon les normes européennes)