Kennzeichnende Merkmale EN 1307

Artikelname	**AT Contract 1000**
Herstellungsart ISO 2424	Getuftet
Warenbreite ISO 3018	ca. 50x50
Oberseitengestaltung ISO 2424	Velours
Farbgestaltung	Uni
Material der Nutzschicht ISO 2424	100% PA 6.6
Trägermaterial ISO 2424	PES
Flächengewicht ISO 8543	ca. 2300 g/m²
Gesamtdicke ISO 1765	ca. 8,0 mm
Poleinsatzgewicht Herstellerangabe	ca. 1000 g/m²

Rückenausrüstung ISO 2424	Welltex® Akustik
Elektr. Aufladbarkeit ISO 6356	< 2 KV
Oberflächenwiderstd. ISO 10965 Rot	10^9 Ω
Wärmedurchlasswiderstd. ISO 8302	0,09 K*m² /W
Lichtechtheit ISO 105-B02	≥ 5
Wasserechtheit EN ISO 105 E01	≥ 4
Reibechtheit EN ISO 105-X12	≥ 3-4
Noppenzahl ISO 1763	ca. 197.500/m²

EN 14041 | DOP: 1060 OC 3497 | NB: 1658

Gesundheitsfördernde Eigenschaften LUFT

- Frei von PVC und Bitumen
- Frei von Formaldehyd
- Reduzierung von Feinstaub in der Atemluft
- Frei von schädlichen Emissionen und Gerüchen
- Grenzwerte TVOC werden SOFORT erfüllt
- Für Allergiker geeignet

GESUNDHEIT

Gesundheitsfördernde Eigenschaften AKUSTIK

- Hohe akustische Wirksamkeit im Standard
- Verbesserter Trittschall +30dB
  Verbesserte Raumakustik +0,3α_w
-

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s	0,00	0,05	0,30	0,35	0,40	0,50

- Höhere Konzentration und Motivation der Mitarbeiter durch gesteigertes Wohlbefinden

Umwelteigenschaften

D09752CD
PRODIS-ID | Produktpass

- Vollständig Recycelbar
- Recyceltes Grundgewebe
- 100% Recyceltes Rückenmaterial
- Gewichtsreduzierung bis zu 50%
- Einfache Reinigung nur mit Wasser

Made in Europe (Herstellung nach EU Norm)

Produktinformation

AT CONTRACT - Der Teppich präsentiert sich durch seine Velours-Herstellung mit einer changierenden Oberfläche von eleganter Erscheinung. Die Farbwahl hat einen entscheidenden Einfluss auf die Sichtbarkeit der Fliesen sowie den Pflegeaufwand. Je heller die Farbwahl ist, desto empfindlicher kann diese sein.

Verlegeinformation

Großes Augenmerk liegt darauf, die Fliesen in harmonischer Ausrichtung zu verlegen und somit ein stimmiges Gesamtbild zu erschaffen. Gleichzeitig wird darauf geachtet, den Flor – also die Polspitzen – an den Nähten nicht einzuklemmen, um sowohl die ästhetische Qualität als auch die anhaltende Funktionalität des Teppichs zu bewahren.

Datenstand 09.10.2024. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Veränderungen vorbehalten

OBJECT CARPET GmbH | Marie-Curie-Strasse 3 | D-73770 Denkendorf
Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 | technicalsupport@object-carpet.com

OBJECT CARPET