



Qualité	<b>AT Cosmic</b>	Dossier ISO 2424	Welltex® Acoustique
Mode de fabrication ISO 2424	Getuftet	Résistance à l'usure ISO 6356	< 2 KV
Largeur ISO 3018	ca. 50x50	Résistance de surface ISO 10965 ROT	10 <sup>9</sup> Ω
Type de velours ISO 2424	Schlinge	Résistance thermique ISO 8302	0,09 K*m <sup>2</sup> /W
Coloration	Mix	Résistance à la lumière ISO 105-B02	≥ 5
Mature du poil ISO 2424	100 % Polyamid Antron® by INVISTA	Résistance à l'eau EN ISO 105 E01	4
Mature du support ISO 2424	PES	Résistance au frottement EN ISO 105-X12	≥ 3-4
Poids total ISO 8543	ca. 2200 g/m <sup>2</sup>	Nombre de points ISO 1763	ca. 132500/m <sup>2</sup>
Hauteur total ISO 1765	ca. 8.4 mm		
Poids de velours total	ca. 880 g/m <sup>2</sup>		



EN 14041 | DOP: 1060 OC 3497 | NB: 1658

### Propriétés bénéfiques pour la santé de l'AIR

- Sans PVC et bitume.
- Sans formaldéhyde.
- Réduction des particules fines dans l'air respiré.
- Sans émissions nocives et odeurs
- TVOC limits are immediately met.
- Suitable for allergy sufferers



### Propriétés favorables à la santé de l'acoustique

- Haute efficacité acoustique en standard
- Amélioration de l'isolation acoustique aux impacts +28dB

Acoustique améliorée de la pièce +0,25α<sub>w</sub>

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α <sub>s</sub>	0,00	0,02	0,18	0,25	0,30	0,40

- Concentration et motivation accrues des employés grâce à un bien-être amélioré



### Propriétés environnementales DA372DAB PRODIS-ID | passeport produit

- 100 % recyclage et responsabilité de reprise par le fabricant.
- Tissu de base recyclé.
- Matériau de support 100 % recyclé.
- Réduction de poids jusqu'à 50 %.
- Nettoyage facile uniquement avec de l'eau



### Information sur le produit

AT COSMIC, notre moquette bouclée bicolore unique avec une texture haute/basse présente un aspect de dalle particulier, qui s'écarte délibérément des moquettes en lés traditionnelles. Dans les variantes de couleurs plus claires, cette diversité visuelle peut varier, ce qui souligne le caractère unique de chaque dalle de moquette.

### Instructions de pose

Veillez noter que la diversité optique lors de la mise en place des dalles n'a aucune incidence sur la qualité du produit, mais constitue une propriété caractéristique des dalles de moquette. En sélectionnant les dalles de manière ciblée, vous créez sans peine un ensemble harmonieux. Une finition parfaite et un design attrayant pour un aménagement créatif de l'espace.



Fabriqué en Europe (fabrication selon les normes européennes)