



| | | | |
|------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|
| Qualité | AT Craze x Chase | Dossier ISO 2424 | Welltex® Acoustique |
| Mode de fabrication ISO 2424 | Tufté | Résistance à l'usure ISO 6356 | <2 KV |
| Largeur ISO 3018 | ca. 50x50 | Résistance de surface ISO 10965 ROT | 10 ⁹ Ω |
| Type de velours ISO 2424 | Velours bouclé | Résistance thermique ISO 8302 | 0,09 K*m ² /W |
| Coloration | Mix | Résistance à la lumière ISO 105-B02 | ≥ 5 |
| Mature du poil ISO 2424 | 100% Econyl by Aquafil | Résistance à l'eau EN ISO 105 E01 | ≥ 4 |
| Mature du support ISO 2424 | PES | Résistance au frottement EN ISO 105-X12 | ≥ 3-4 |
| Poids total ISO 8543 | ca. 2500 g/m ² | Nombre de points ISO 1763 | ca. 215000/m ² |
| Hauteur total ISO 1765 | ca. 6,5 mm | | |
| Poids de velours total | ca. 660 g/m ² | | |



EN 14041 | DOP: 1045-127529 | NB: 1658

Propriétés bénéfiques pour la santé de l'AIR

- Sans PVC et bitume.
- Sans formaldéhyde.
- Réduction des particules fines dans l'air respiré.
- Sans émissions nocives et odeurs
- TVOC limits are immediately met.
- Suitable for allergy sufferers



Propriétés favorables à la santé de l'acoustique

- Haute efficacité acoustique en standard
- Amélioration de l'isolation acoustique aux impacts +22dB

Acoustique améliorée de la pièce +0,25α_w

| | | | | | | |
|----------------|------|------|------|------|------|------|
| Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| α _s | 0,01 | 0,05 | 0,18 | 0,23 | 0,19 | 0,19 |

- Concentration et motivation accrues des employés grâce à un bien-être amélioré



Propriétés environnementales CC65B522 PRODIS-ID | passeport produit

- Complètement recyclable
- Fil 100 % recyclé.
- Tissu de base recyclé.
- Matériau de support 100 % recyclé.
- Réduction de poids jusqu'à 50 %.
- Nettoyage facile uniquement avec de l'eau



Information sur le produit

AT CRAZE x CHASE, cette dalle se caractérise par une moquette bouclée mélangée, qui laisse apparaître un motif à carreaux. En particulier pour les couleurs plus claires, l'aspect de carreaux est clairement visible en raison des effets d'ombre au niveau du joint des dalles. Dans un premier temps, cet aspect se développe nettement grâce à l'entretien quotidien avec un aspirateur à brosse. Découvrez comment les dalles de moquette gagnent en beauté individuelle au fil du temps.

Instructions de pose



Fabriqué en Europe (fabrication selon les normes européennes)