

OBJECT CARPET

Kennzeichnende Merkmale

Artikelname
 Herstellungsart ISO 2424
 Warenbreite ISO 3018
 Oberseitengestaltung ISO 2424
 Farbgestaltung
 Material der Nutzschicht ISO 2424
 Träger-/Grundmaterial ISO 2424
 Rückenausrüstung ISO 2424
 Flächengewicht ISO 8543
 Gesamtdicke ISO 1765
 Poleinsatzgewicht Herstellerangabe



AT-Cryptive

Getuftet
 ca. 50x50
 Schlinge
 Mix
 100% Econyl by Aquafil
 PES
 Welltex® Akustik
 ca. 2150 g/m²
 ca. 6,7 mm
 ca. 710 g/m²

Funktionseigenschaften

Strapazierwert EN 1307
 Komfortwert EN 1307
 Gewerblich stark (33)
 LC2

Umwelteigenschaften

CE-Konformitätszertifikat
 DOP
 EPD (Environmental Product Declaration)
 1658-CPR-3497
 1060-OC-3497
 EPD-GUT-20220346-CBG1-EN

Echtheiten

Lichtechtheit ISO 105-B02
 Wasserechtheit EN ISO 105 E01
 Reibechtheit EN ISO 105-X12
 ≥ 5
 ≥ 4
 ≥ 3-4



Daten Stand 19.8.2025. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Veränderungen vorbehalten.

OBJECT CARPET GmbH Marie-Curie-Strasse 3 D-73770 Denkendorf
 Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 Fax +49 (0) 711 / 34 02-122 technicalsupport@object-carpet.com