



| | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Artikelname | ECO Solo | Rückenausrüstung ISO 2424 | Textiler Spezialzweitücken |
| Herstellungsart ISO 2424 | Getuftet | Elektr. Aufladbarkeit ISO 6356 | < 2 KV |
| Warenbreite ISO 3018 | ca. 400 | Oberflächenwiderstd. ISO 10965 | 10 ⁹ Ω |
| Oberseitengestaltung ISO 2424 | Schlinge | Rot | |
| Farbgestaltung | Uni | Wärmedurchlasswiderstd. ISO 8302 | 0,09 K*m ² /W |
| Material der Nutzschicht ISO 2424 | 100 % Polyamid Econyl by Aquafil | Lichtechtheit ISO 105-B02 | ≥ 5 |
| Trägermaterial ISO 2424 | PES | Wasserechtheit EN ISO 105 E01 | 4 |
| Flächengewicht ISO 8543 | ca. 2000 g/m ² | Reibechtheit EN ISO 105-X12 | ≥ 3-4 |
| Gesamtdicke ISO 1765 | ca. 5.9 mm | Noppenzahl ISO 1763 | ca. 184000/m ² |
| Poleinsatzgewicht | | | |
| Herstellerangabe | ca. 700 g/m ² | | |



EN 14041 | DOP: 1060 OC 3379 | NB: 1658

Gesundheitsfördernde Eigenschaften LUFT

- Frei von PVC und Bitumen
- Frei von Formaldehyd
- Reduzierung von Feinstaub in der Atemluft
- Frei von schädlichen Emissionen und Gerüchen
- Grenzwerte TVOC werden SOFORT erfüllt
- Für Allergiker geeignet



Gesundheitsfördernde Eigenschaften AKUSTIK

- Verbesserter Trittschall +27dB
- Verbesserte Raumakustik +0,2α_w

| Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
|----------------|-----|-----|-----|------|------|------|
| α _s | 0, | 0, | 0, | 0, | 0, | 0, |

- Höhere Konzentration und Motivation der Mitarbeiter durch gesteigertes Wohlbefinden
- Akustisch wirksam



Umwelteigenschaften

B6BE14B0
PRODIS-ID | Produktpass

- Recyceltes Grundgewebe
- Einfache Reinigung nur mit Wasser



Produktinformation

ECO SOLO überzeugt mit einer faszinierenden zweifarbigen Schlingenstruktur und einem individuellen Design. Dank der rapportlosen Verlegung entsteht ein besonders charakteristisches Flächenbild.

Verlegeinformation

Fachgerecht erfolgt der präzise Nahtschnitt mit einem Stahllineal und einem Verlegemesser mit einer Trapezklinge. Für die Bearbeitung angeschnittener Noppen wird die Verwendung einer Florschere empfohlen, um ein makelloses Erscheinungsbild zu gewährleisten.



Made in Europe (Herstellung nach EU Norm)