Caractéristiques distinctives EN 1307

Qualité	**AT ECO Solo**
Mode de fabrication ISO 2424	Getuftet
Largeur ISO 3018	ca. 50x50
Type de velours ISO 2424	Schlinge
Coloration	Uni
Mature du poil ISO 2424	100 % Polyamid Econyl by Aquafil
Mature du support ISO 2424	PES
Poids total ISO 8543	ca. 2000 g/m²
Hauteur total ISO 1765	ca. 6 mm
Poids de velours total	ca. 700 g/m²

Dossier ISO 2424	Welltex® Acoustique
Résistance à l'usure ISO 6356	< 2 KV
Résistance de surface ISO 10965 ROT	10^9 Ω
Résistance thermique ISO 8302	0,09 K*m² /W
Résistance à la lumière ISO 105-B02	≥ 5
Résistance à l'eau EN ISO 105 E01	4
Résistance au frottement EN ISO 105-X12	3-4
Nombre de points ISO 1763	ca. 184000/m²

EN 14041 | DOP: 1060 OC 3497 | NB: 1658

Propriétés bénéfiques pour la santé de l'AIR

- Sans PVC et bitume.
- Sans formaldéhyde.
- Réduction des particules fines dans l'air respiré.
- Sans émissions nocives et odeurs
- TVOC limits are immediately met.
- Suitable for allergy sufferers

SANTÉ

Propriétés favorables à la santé de l'acoustique

- Haute efficacité acoustique en standard
- Amélioration de l'isolation acoustique aux impacts +27dB
  Acoustique améliorée de la pièce +0,25α_w
-

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s	0,01	0,04	0,25	0,20	0,41	0,60

- Concentration et motivation accrues des employés grâce à un bien-être amélioré

Propriétés environnementales

38CE20CE
PRODIS-ID | passeport produit

- Complètement recyclable
- Fil 100 % recyclé.
- Tissu de base recyclé.
- Matériau de support 100 % recyclé.
- Réduction de poids jusqu'à 50 %.
- Nettoyage facile uniquement avec de l'eau

Fabriqué en Europe (fabrication selon les normes européennes)

Information sur le produit

AT ECO SOLO, cette dalle se caractérise par une moquette bouclée mélangée, qui laisse apparaître un motif de carreaux. En particulier pour les couleurs plus claires, l'aspect de carreaux est clairement visible en raison des effets d'ombre au niveau du joint des dalles. Dans un premier temps, cet aspect se développe nettement grâce à l'entretien quotidien avec un aspirateur à brosse. Découvrez comment les dalles de moquette gagnent en beauté individuelle au fil du temps.

Instructions de pose

État des données 29.04.2024. Données en date du 10 octobre 2022. Sous réserve de modifications dues aux évolutions techniques.

OBJECT CARPET GmbH | Marie-Curie-Strasse 3 | D-73770 Denkendorf
Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 | technicalsupport@object-carpet.com

OBJECT CARPET