



Artikelname	<b>Eco Web One</b>	Rückenausrüstung ISO 2424	Textiler Spezialzweitücken
Herstellungsart ISO 2424	Flachgewebe	Elektr. Aufladbarkeit ISO 6356	< 2 KV
Warenbreite ISO 3018	ca. 400	Oberflächenwiderstd. ISO 10965	10 <sup>9</sup> Ω
Oberseitengestaltung ISO 2424	Schlinge	Rot	
Farbgestaltung	Mix	Wärmedurchlasswiderstd. ISO 8302	0,09 K*m <sup>2</sup> /W
Material der Nutzschicht ISO 2424	100 % Polyamid	Lichtechtheit ISO 105-B02	≥ 5
Trägermaterial ISO 2424	PES, PP	Wasserechtheit EN ISO 105 E01	4
Flächengewicht ISO 8543	ca. 2200 g/m <sup>2</sup>	Reibechtheit EN ISO 105-X12	≥ 3-4
Gesamtdicke ISO 1765	ca. 4 mm	Noppenzahl ISO 1763	ca. 108000/m <sup>2</sup>
Poleinsatzgewicht Herstellerangabe	ca. 750 g/m <sup>2</sup>		



EN 14041 | DOP: 1060 OC 6323-C2 | NB: 1658

**Gesundheitsfördernde Eigenschaften LUFT**

- Frei von PVC und Bitumen
- Frei von Formaldehyd
- Reduzierung von Feinstaub in der Atemluft
- Frei von schädlichen Emissionen und Gerüchen
- Grenzwerte TVOC werden SOFORT erfüllt
- Für Allergiker geeignet



**Gesundheitsfördernde Eigenschaften AKUSTIK**

- Verbesserter Trittschall +16dB
- Verbesserte Raumakustik +0,15α<sub>w</sub>

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α <sub>s</sub>	0,	0,	0,	0,	0,	0,

- Höhere Konzentration und Motivation der Mitarbeiter durch gesteigertes Wohlbefinden
- Akustisch wirksam



**Umwelteigenschaften**

58251E41  
PRODIS-ID | Produktpass

- Recyceltes Grundgewebe
- Einfache Reinigung nur mit Wasser



**Produktinformation**

Die Microschlingen schaffen eine feine, lineare Webstruktur. Nahtabzeichnungen bei klein gemusteter Flachgewebe sind warentypisch. Die Ursache für den gelegentlich auftretenden Reißverschlussseffekt im Erscheinungsbild an den Nahtkanten liegt nicht in der Ausführung, sondern in der Warenkonstruktion bzw. Musterung.

**Verlegeinformation**

Fachgerecht erfolgt der präzise Nahtschnitt mit einem Stahllineal und einem Verlegemesser mit einer Trapezklinge. Für die Bearbeitung angeschnittener Noppen wird die Verwendung einer Florschere empfohlen, um ein makelloses Erscheinungsbild zu gewährleisten.



Made in Europe (Herstellung nach EU Norm)