




|                              |                                  |   |                           |
|------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------|
| Qualité                      | <b>AT Factum</b>                 | Dossier ISO 2424                        | Welltex® Acoustique       |
| Mode de fabrication ISO 2424 | Getuftet                         | Résistance à l'usure ISO 6356           | < 2 KV                    |
| Largeur ISO 3018             | ca. 50x50                        | Résistance de surface ISO 10965 ROT     | 10 <sup>9</sup> Ω         |
| Type de velours ISO 2424     | Velours                          | Résistance thermique ISO 8302           | 0,09 K*m <sup>2</sup> /W  |
| Coloration                   | Mix                              | Résistance à la lumière ISO 105-B02     | ≥ 5                       |
| Mature du poil ISO 2424      | 100 % Polyamid Econyl by Aquafil | Résistance à l'eau EN ISO 105 E01       | 4                         |
| Mature du support ISO 2424   | PES                              | Résistance au frottement EN ISO 105-X12 | ≥ 3-4                     |
| Poids total ISO 8543         | ca. 2200 g/m <sup>2</sup>        | Nombre de points ISO 1763               | ca. 192500/m <sup>2</sup> |
| Hauteur total ISO 1765       | ca. 7,5 mm                       |   |                           |
| Poids de velours total       | ca. 900 g/m <sup>2</sup>         |   |                           |



EN 14041 | DOP: 1060 OC 3497 | NB: 1658

**Propriétés bénéfiques pour la santé de l'AIR**

- Sans PVC et bitume.
- Sans formaldéhyde.
- Réduction des particules fines dans l'air respiré.
- Sans émissions nocives et odeurs
- TVOC limits are immediately met.
- Suitable for allergy sufferers



**Propriétés favorables à la santé de l'acoustique**

- Haute efficacité acoustique en standard
- Amélioration de l'isolation acoustique aux impacts +30dB

Acoustique améliorée de la pièce +0,3α<sub>w</sub>

|                |      |      |      |      |      |      |
|----------------|------|------|------|------|------|------|
| Hz             | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 |
| α <sub>s</sub> | 0,01 | 0,04 | 0,41 | 0,23 | 0,32 | 0,43 |

- Concentration et motivation accrues des employés grâce à un bien-être amélioré



**Propriétés environnementales** PRODIS-ID | passeport produit

084E5E8E

- Complètement recyclable
- Fil 100 % recyclé.
- Tissu de base recyclé.
- Matériau de support 100 % recyclé.
- Réduction de poids jusqu'à 50 %.
- Nettoyage facile uniquement avec de l'eau



**Information sur le produit**

AT FACTUM, cette moquette en velours présente une surface changeante à l'aspect élégant. Le choix de la couleur a une influence déterminante sur l'aspect visuel des dalles, ainsi que sur l'entretien nécessaire. Plus la couleur choisie est claire, plus elle risque d'être vulnérable

**Instructions de pose**

Information sur la pose : veuillez tout particulièrement à poser les dalles dans un alignement harmonieux afin de créer un ensemble cohérent. De plus, il est important de ne pas coincer le velours, c'est-à-dire l'extrémité des fibres, au niveau des joints, afin de préserver la qualité esthétique et la fonctionnalité à long terme de la moquette.



Fabriqué en Europe (fabrication selon les normes européennes)