

# OBJECT CARPET

## Caractéristiques

Qualité  
Mode de fabrication ISO 2424  
Largeur ISO 3018  
Type de velours ISO 2424  
Coloration  
Mature du poil ISO 2424  
Mature du support ISO 2424  
Dossier ISO 2424  
Poids total ISO 8543  
Hauteur total ISO 1765  
Poids de velours total  
Traitement supplémentaire



**Field 700**  
Tufté  
env. 400  
Velours bouclé  
Style  
100% Econyl by Aquafil  
PES  
Conductiv action back  
env. 2200 g/m<sup>2</sup>  
env. 5,5 - 6,5 mm  
env. 670 g/m<sup>2</sup>  
OC Protect

## Caractéristiques

Résistance à l'usure EN 1307  
Indice confort EN 1307

Utilisation professionnelle: intensive (33)  
LC2

## Comportement écologique

Certificat conformité  
DOP  
EPD (Environmental Product Declaration)

1658-CPR-3032  
1045-124870  
EPD-GUT-20160117-CCA1-EN

## Résistances

Résistance à la lumière ISO 105-B02 ≥ 5  
Résistance à l'eau EN ISO 105 E01 ≥ 4  
Résistance au frottement EN ISO 105-X12 ≥ 3-4



Date de publication 13.6.2021.

OBJECT CARPET GmbH Marie-Curie-Strasse 3 D-73770 Denkendorf  
Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 Fax +49 (0) 711 / 34 02-122 technicalsupport@object-carpet.com