

OBJECT CARPET

Caractéristiques

Qualité
Mode de fabrication ISO 2424
Largeur ISO 3018
Type de velours ISO 2424
Coloration
Rapport
Mature du poil ISO 2424
Mature du support ISO 2424
Dossier ISO 2424
Poids total ISO 8543
Hauteur total ISO 1765
Poids de velours total
Traitement supplémentaire



SL-Field 700 Acoustique

Tufté
env. 50x50 cm
Velours bouclé
Style
724x412
100% Econyl® by Aquafil
PES
Welltex® évêtement de sol textile
env. 3500 g/m²
env. 5,5 - 6,5 mm
env. 670 g/m²
OC Protect

Caractéristiques

Résistance à l'usure EN 1307
Indice confort EN 1307

Utilisation professionnelle: intensive (33)
LC2

Comportement écologique

Certificat conformité
DOP

1658-CPR-3425
1045-124878

Résistances

Résistance à la lumière ISO 105-B02 ≥ 5
Résistance à l'eau EN ISO 105 E01 ≥ 4
Résistance au frottement EN ISO 105-X12 ≥ 3-4



Date de publication 1.7.2019.

OBJECT CARPET GmbH Rechbergstrasse 19 D-73770 Denkendorf
Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 Fax +49 (0) 711 / 34 02-122 technicalsupport@object-carpet.com