


# OBJECT CARPET

## Caractéristiques

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Qualité                      | <br><b>AT-Fine 800</b> |
| Mode de fabrication ISO 2424 | Tufté   |
| Largeur ISO 3018             | env. 50x50  |
| Type de velours ISO 2424     | Velours bouclé  |
| Coloration                   | Mix   |
| Mature du poil ISO 2424      | 100% Econyl by Aquafil  |
| Mature du support ISO 2424   | PES   |
| Dossier ISO 2424             | Welltex® Acoustique   |
| Poids total ISO 8543         | env. 3500 g/m <sup>2</sup>  |
| Hauteur total ISO 1765       | env. 7,80 mm  |
| Poids de velours total       | env. 800 g/m <sup>2</sup>   |
| Traitement supplémentaire    | OC Protect  |

## Caractéristiques

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Résistance à l'usure EN 1307 | Utilisation professionnelle: intensive (33) |
| Indice confort EN 1307       | LC3   |

## Comportement écologique

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Certificat conformité | 1658-CPR-3425 |
| DOP                   | 1045-125046   |

## Résistances

|   |       |
|---|-------|
| Résistance à la lumière ISO 105-B02     | ≥ 5   |
| Résistance à l'eau EN ISO 105 E01       | ≥ 4   |
| Résistance au frottement EN ISO 105-X12 | ≥ 3-4 |



Date de publication 11.4.2021.

OBJECT CARPET GmbH Marie-Curie-Strasse 3 D-73770 Denkendorf  
Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 Fax +49 (0) 711 / 34 02-122 technicalsupport@object-carpet.com