Kennzeichnende Merkmale EN 1307

Artikelname	**Flash 1400**
Herstellungsart ISO 2424	Getuftet
Warenbreite ISO 3018	ca. 400
Oberseitengestaltung ISO 2424	Shag
Farbgestaltung	Mix
Material der Nutzschicht ISO 2424	100% PA 6.6
Trägermaterial ISO 2424	PP
Flächengewicht ISO 8543	ca. 2350 g/m²
Gesamtdicke ISO 1765	ca. 12,5 mm
Poleinsatzgewicht Herstellerangabe	ca. 1440 g/m²

Rückenausrüstung ISO 2424	Textiler Spezialzweitrücken
Elektr. Aufladbarkeit ISO 6356	< 2 KV
Oberflächenwiderstd. ISO 10965 Rot	$10^9\ \Omega$
Wärmedurchlasswiderstd. ISO 8302	0,09 K*m² /W
Lichtechtheit ISO 105-B02	≥ 5
Wasserechtheit EN ISO 105 E01	≥ 4
Reibechtheit EN ISO 105-X12	≥ 3-4
Noppenzahl ISO 1763	ca. 21.000/m²

EN 14041 | DOP: 1060 OC 3547 | NB: 1658

Gesundheitsfördernde Eigenschaften LUFT

- Frei von PVC und Bitumen
- Frei von Formaldehyd
- Reduzierung von Feinstaub in der Atemluft
- Frei von schädlichen Emissionen und Gerüchen
- Grenzwerte TVOC werden SOFORT erfüllt
- Für Allergiker geeignet

GESUNDHEIT

Gesundheitsfördernde Eigenschaften AKUSTIK

- Verbesserter Trittschall +30dB
  Verbesserte Raumakustik +0,3α_w

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s	0,03	0,09	0,30	0,35	0,37	0,52

- Höhere Konzentration und Motivation der Mitarbeiter durch gesteigertes Wohlbefinden
- Akustisch wirksam

Umwelteigenschaften

0D6BED54
PRODIS-ID | Produktpass

- Recyceltes Grundgewebe
- Einfache Reinigung nur mit Wasser

Made in Europe (Herstellung nach EU Norm)

Produktinformation

Verlegeinformation

Datenstand 17.04.2024. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Veränderungen vorbehalten

OBJECT CARPET GmbH | Marie-Curie-Strasse 3 | D-73770 Denkendorf
Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 | technicalsupport@object-carpet.com

OBJECT CARPET