

Kennzeichnende Merkmale EN 1307




| | | | |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------|
| Artikelname | AT Forest 700 | Rückenausrüstung ISO 2424 | Welltex® Akustik |
| Herstellungsart ISO 2424 | Getuftet | Elektr. Aufladbarkeit ISO 6356 | < 2 KV |
| Warenbreite ISO 3018 | ca. 50x50 | Oberflächenwiderstd. ISO 10965 Rot | 10° Ω |
| Oberseitengestaltung ISO 2424 | Schlinge | Wärmedurchlasswiderstd. ISO 8302 | 0,09 K*m² /W |
| Farbgestaltung | Style | Lichtechtheit ISO 105-B02 | ≥ 5 |
| Material der Nutzschicht ISO 2424 | 100% Econyl by Aquafil | Wasserechtheit EN ISO 105 E01 | ≥ 4 |
| Trägermaterial ISO 2424 | PES | Reibechtheit EN ISO 105-X12 | ≥ 3-4 |
| Flächengewicht ISO 8543 | ca. 2050 g/m² | Noppenzahl ISO 1763 | ca. 245.800/m² |
| Gesamtdicke ISO 1765 | ca. 6,1 mm | | |
| Poleinsatzgewicht Herstellerangabe | ca. 690 g/m² | | |



EN 14041 | DOP: 1060 OC 3497 | NB: 1658

Gesundheitsfördernde Eigenschaften LUFT

- Frei von PVC und Bitumen
- Frei von Formaldehyd
- Reduzierung von Feinstaub in der Atemluft
- Frei von schädlichen Emissionen und Gerüchen
- Grenzwerte TVOC werden SOFORT erfüllt
- Für Allergiker geeignet



Gesundheitsfördernde Eigenschaften AKUSTIK

- Hohe akustische Wirksamkeit im Standard
- Verbesserter Trittschall +29dB
- Verbesserte Raumakustik +0,25α_w

| Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|
| α _s | 0,01 | 0,05 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,35 |

- Höhere Konzentration und Motivation der Mitarbeiter durch gesteigertes Wohlbefinden



Umwelteigenschaften

BDF6B43E
PRODIS-ID | Produktpass

- Vollständig Recyclbar
- 100% Recyceltes Garn
- Recyceltes Grundgewebe
- 100% Recyceltes Rückenmaterial
- Gewichtsreduzierung bis zu 50%
- Einfache Reinigung nur mit Wasser



Produktinformation

Die AT FOREST Fliese präsentiert eine faszinierende zweifarbige Schlingenstruktur, die auf jeder einzelnen Fliese ein charmantes Fliesenmuster hervorbringt. Jede Fliese ist ein Unikat mit individuellem Design. Besonders bei den helleren Farbvarianten hebt sich das Fliesenbild durch subtile Schatteneffekte in den Fliesenstößen wundervoll ab.

Verlegeinformation

Durch bewusstes Sortieren bei der Verlegung haben Sie die Möglichkeit, die Gesamterscheinung zu beeinflussen und produktionsbedingte Dopplungen in den Längsnähten zu reduzieren. Die professionelle Verlegung schafft ein erfrischend dynamisches Flächenbild, das jeder Umgebung eine positiv überraschende Belebung verleiht. Die anfängliche Nutzung und die regelmäßige Pflege mit einem Bürststaubsauger verleihen der Optik eine immer deutlichere Ausstrahlung.



Made in Europe (Herstellung nach EU Norm)

Datenstand 21.04.2024. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Veränderungen vorbehalten