Caractéristiques distinctives EN 1307



Qualité **AT FORUM Glossy Velours**

Mode de fabrication ISO 2424 Tufté

Largeur ISO 3018 ca. 48x48 Type de velours ISO 2424 **Velours** Coloration Style

100% PA 6.6 Mature du poil ISO 2424

Mature du support ISO 2424 **PES**

Poids total ISO 8543 ca. 3300 g/m^2 Hauteur total ISO 1765 ca. 11.0 mm Poids de velours total ca. 1200 g/m^2

Welltex® Akustik Dossier ISO 2424

Plus

Résistance à l'usure ISO 6356 < 2 KV Résistance de surface ISO 10965 ROT 109 O

Résistance thermique ISO 8302 $0.09 \, K^* m^2 / W$

Résistance à la lumière ISO 105-B02 ≥ 6-7 Résistance à l'eau EN ISO 105 E01 ≥ **5** Résistance au frottement EN ISO 105-> 5

Nombre de points ISO 1763 ca. $150.000/m^2$

























EN 14041 | DOP: 1060 OC 6323-C5 | NB: 1658

Propriétés bénéfiques pour la santé de l'AIR





- Sans formaldéhyde.
- Réduction des particules fines dans l'air respiré.
- Sans émissions nocives et odeurs
- TVOC limits are immediately met.
- Suitable for allergy sufferers



Propriétés favorables à la santé de l'acoustique



- Haute efficacité acoustique en standard
- Amélioration de l'isolation acoustique aux impacts

Acoustique améliorée de la pièce $+0.35\alpha_w$

| | Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
|--|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | $\alpha_{\scriptscriptstyle S}$ | 0,00 | 0,06 | 0,33 | 0,30 | 0,50 | 0,70 |

Concentration et motivation accrues des employés grâce à un bien-être amélioré





Propriétés environnementales PRODIS-ID | pa

C1B3EC43

- Complètement recyclable
- Tissu de base recyclé.
- Matériau de support 100 % recyclé.
- Réduction de poids jusqu'à 50 %.
- Nettoyage facile uniquement avec de l'eau













BRFFAM

Fabriqué en Europe (fabrication selon les normes européennes)

Information sur le produit

La dalle de moquette en velours AT FORUM Glossy présente un motif multicolore fascinant, qui se répète dans un grand rapport, créant un design individuel sur chaque dalle. En particulier dans les variantes de couleurs plus claires, de subtils effets d'ombre apparaissent au niveau du joint des dalles, ce qui fait merveilleusement ressortir le motif.

Instructions de pose

un tri ciblé pendant la pose permet d'influencer positivement l'aspect général et de minimiser les doublons de production dans les joints longitudinaux. La pose professionnelle crée un motif dynamique et rafraîchissant qui donne à chaque pièce une ambiance agréable. L'utilisation initiale et l'entretien régulier à l'aide d'un aspirateur à brosse permettent au visuel de gagner constamment en expressivité.

