## **OBJECT CARPET**

AT-FORUM Structured Loop

100% Econyl by Aquafil

Welltex® Akustik Plus

Gewerblich stark (33)

0809-CPR-19006323-C5

1060 OC 6323-C5 C0DD59DD

ca. 2200 g/m<sup>2</sup>

ca. 7,5 - 8,5 mm ca. 800 g/m<sup>2</sup>

## Kennzeichnende Merkmale

Getuftet

ca. 48x48

Schlinge

Style

**PFS** 

LC2

≥6

≥ 5

≥ 5

Artikelname

Herstellungsart ISO 2424 Warenbreite ISO 3018

Oberseitengestaltung ISO 2424

Farbgestaltung

Material der Nutzschicht ISO 2424

Träger-/Grundmaterial ISO 2424

Rückenausrüstung ISO 2424

Flächengewicht ISO 8543 Gesamtdicke ISO 1765

Poleinsatzgewicht Herstellerangabe

Funktionseigenschaften

Strapazierwert EN 1307

Komfortwert FN 1307

Umwelteigenschaften

CE-Konformitätszertifikat

DOP

Prodis-ID

**Echtheiten** 

Lichtechtheit ISO 105-B02 Wasserechtheit EN ISO 105 E01 Reibechtheit EN ISO 105-X12









































