Caractéristiques distinctives EN 1307

Qualité	**FORUM Structured Loop**
Mode de fabrication ISO 2424	Tufté
Largeur ISO 3018	ca. 400
Type de velours ISO 2424	Velours bouclé
Coloration	Style
Mature du poil ISO 2424	100% Econyl by Aquafil
Mature du support ISO 2424	PES
Poids total ISO 8543	ca. 2200 g/m²
Hauteur total ISO 1765	ca. 7,5 - 8,5 mm
	ca. 800 g/m²

Dossier ISO 2424	Welltex® Akustik Plus
Résistance à l'usure ISO 6356	< 2 KV
Résistance de surface ISO 10965 ROT	10^9 Ω
Résistance thermique ISO 8302	0,09 K*m² /W
Résistance à la lumière ISO 105-B02	≥ 6
Résistance à l'eau EN ISO 105 E01	≥ 5
Résistance au frottement EN ISO 105-X12	≥ 5
Nombre de points ISO 1763	ca. 250.000/m²

EN 14041 | DOP: 1045-126868 | NB: 1658

Propriétés bénéfiques pour la santé de l'AIR

- Sans PVC et bitume.
- Sans formaldéhyde.
- Réduction des particules fines dans l'air respiré.
- Sans émissions nocives et odeurs
- TVOC limits are immediately met.
- Suitable for allergy sufferers

SANTÉ

Propriétés favorables à la santé de l'acoustique

- Haute efficacité acoustique en standard
- Amélioration de l'isolation acoustique aux impacts +30dB
  Acoustique améliorée de la pièce +0,3α_w
-

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s	0,00	0,06	0,36	0,32	0,39	0,46

- Concentration et motivation accrues des employés grâce à un bien-être amélioré

Propriétés environnementales

CD41BCC7
PRODIS-ID | passeport produit

- Complètement recyclable
- Fil 100 % recyclé.
- Tissu de base recyclé.
- Matériau de support 100 % recyclé.
- Nettoyage facile uniquement avec de l'eau

Fabriqué en Europe (fabrication selon les normes européennes)

Information sur le produit

La coupe de la couture est effectuée de manière professionnelle par le haut à l'intérieur de l'allée de picots à l'aide d'un coupeur de couture, comme par exemple celui de la société Mittag. Pendant cette opération, il faut s'assurer que l'on ne quitte pas l'allée de picots lors de la découpe.

Instructions de pose

La coupe de la couture s'effectue de manière professionnelle par le haut à l'intérieur de l'allée de picots à l'aide d'un coupe-couture (par ex. de la société Mittag). Pendant cette opération, il faut s'assurer de ne pas quitter l'allée de picots lors de la découpe.

État des données 29.04.2024. Données en date du 10 octobre 2022. Sous réserve de modifications dues aux évolutions techniques.

OBJECT CARPET GmbH | Marie-Curie-Strasse 3 | D-73770 Denkendorf
Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 | technicalsupport@object-carpet.com

OBJECT CARPET