## Caractéristiques distinctives EN 1307

| | |
|---|---|
| Qualité | **AT FORUM Structured Loop** |
| Mode de fabrication ISO 2424 | Tufté |
| Largeur ISO 3018 | ca. 48x48 |
| Type de velours ISO 2424 | Velours bouclé |
| Coloration | Style |
| Mature du poil ISO 2424 | 100% Econyl by Aquafil |
| Mature du support ISO 2424 | PES |
| Poids total ISO 8543 | ca. 2200 g/m² |
| Hauteur total ISO 1765 | ca. 7,5 - 8,5 mm |
| Poids de velours total | ca. 800 g/m² |

| | |
|---|---|
| Dossier ISO 2424 | Welltex® Akustik Plus |
| Résistance à l'usure ISO 6356 | < 2 KV |
| Résistance de surface ISO 10965 ROT | $10^9$ Ω |
| Résistance thermique ISO 8302 | 0,09 K*m² /W |
| Résistance à la lumière ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Résistance à l'eau EN ISO 105 E01 | ≥ 5 |
| Résistance au frottement EN ISO 105-X12 | ≥ 5 |
| Nombre de points ISO 1763 | ca. 250.000/m² |

EN 14041 | DOP: 1060 OC 6323-C5 | NB: 1658

## Propriétés bénéfiques pour la santé de l'AIR

- Sans PVC et bitume.
- Sans formaldéhyde.
- Réduction des particules fines dans l'air respiré.
- Sans émissions nocives et odeurs
- TVOC limits are immediately met.
- Suitable for allergy sufferers

SANTÉ

## Propriétés favorables à la santé de l'acoustique

- Haute efficacité acoustique en standard
- Amélioration de l'isolation acoustique aux impacts +30dB
  Acoustique améliorée de la pièce +0,3$\alpha_w$
- 

| Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\alpha_s$ | 0,00 | 0,06 | 0,36 | 0,32 | 0,39 | 0,46 |

- Concentration et motivation accrues des employés grâce à un bien-être amélioré

## Propriétés environnementales

C0DD59DD
PRODIS-ID | passeport produit

- Complètement recyclable
- Fil 100 % recyclé.
- Tissu de base recyclé.
- Matériau de support 100 % recyclé.
- Réduction de poids jusqu'à 50 %.
- Nettoyage facile uniquement avec de l'eau

Fabriqué en Europe (fabrication selon les normes européennes)

## Information sur le produit

La dalle de moquette AT FORUM Structued Loop présente un motif multicolore fascinant qui se répète dans un grand rapport et crée un design individuel sur chaque dalle. En particulier dans les variantes de couleurs plus claires, de subtils effets d'ombre apparaissent au niveau du joint des dalles, ce qui fait merveilleusement ressortir le motif

## Instructions de pose

Un tri ciblé pendant la pose permet d'influencer positivement l'aspect général et de minimiser les doublons de production dans les joints longitudinaux. La pose professionnelle crée un motif dynamique et rafraîchissant qui donne à chaque pièce une ambiance agréable. L'utilisation initiale et l'entretien régulier à l'aide d'un aspirateur à brosse permettent au visuel de gagner constamment en expressivité.

État des données 04.05.2024. Données en date du 10 octobre 2022. Sous réserve de modifications dues aux évolutions techniques.

OBJECT CARPET GmbH | Marie-Curie-Strasse 3 | D-73770 Denkendorf
Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 | technicalsupport@object-carpet.com

OBJECT CARPET