



| | | | |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Artikelname | AT FORUM Velours | Rückenausrüstung ISO 2424 | Welltex® Akustik Plus |
| Herstellungsart ISO 2424 | Getuftet | Elektr. Aufladbarkeit ISO 6356 | < 2 KV |
| Warenbreite ISO 3018 | ca. 48x48 | Oberflächenwiderstd. ISO 10965 Rot | 10 ⁹ Ω |
| Oberseitengestaltung ISO 2424 | Velours | Wärmedurchlasswiderstd. ISO 8302 | 0,09 K*m ² /W |
| Farbgestaltung | Style | Lichtechtheit ISO 105-B02 | ≥ 6-7 |
| Material der Nutzschicht ISO 2424 | 100% PA 6.6 | Wasserechtheit EN ISO 105 E01 | ≥ 5 |
| Trägermaterial ISO 2424 | PES | Reibechtheit EN ISO 105-X12 | ≥ 5 |
| Flächengewicht ISO 8543 | ca. 3100 g/m ² | Noppenzahl ISO 1763 | ca. 197.500/m ² |
| Gesamtdicke ISO 1765 | ca. 9,0 mm | | |
| Poleinsatzgewicht Herstellerangabe | ca. 1000 g/m ² | | |



EN 14041 | DOP: 1060 OC 6323-C5 | NB: 1658

Gesundheitsfördernde Eigenschaften LUFT

- Frei von PVC und Bitumen
- Frei von Formaldehyd
- Reduzierung von Feinstaub in der Atemluft
- Frei von schädlichen Emissionen und Gerüchen
- Grenzwerte TVOC werden SOFORT erfüllt
- Für Allergiker geeignet



Gesundheitsfördernde Eigenschaften AKUSTIK

- Hohe akustische Wirksamkeit im Standard
- Verbesserter Trittschall +30dB
- Verbesserte Raumakustik +0,3α_w

| | | | | | | |
|----------------|------|------|------|------|------|------|
| Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| α _s | 0,02 | 0,06 | 0,25 | 0,22 | 0,38 | 0,50 |

- Höhere Konzentration und Motivation der Mitarbeiter durch gesteigertes Wohlbefinden



Umwelteigenschaften

ED2AED3A
PRODIS-ID | Produktpass

- 100% Recycling und Rücknahme in Verantwortung des Herstellers
- Recyceltes Grundgewebe
- 100% Recyceltes Rückenmaterial
- Gewichtsreduzierung bis zu 50%
- Einfache Reinigung nur mit Wasser



Produktinformation

Die AT FORUM Velours Fliese präsentiert ein faszinierendes, mehrfarbiges Fliesenmuster, das in einer großen Rapportierung wiederkehrt und auf jeder Fliese eine individuelle Gestaltung hervorbringt. Besonders bei den helleren Farbvarianten entstehen subtile Schatteneffekte in den Fliesenstößen, die das Muster wundervoll hervorheben.

Verlegeinformation

Durch gezieltes Sortieren während der Verlegung können Sie die Gesamtoptik positiv beeinflussen und Produktionsdopplungen in den Längsnähten minimieren. Die professionelle Verlegung erzeugt ein erfrischend dynamisches Flächenmuster, das jedem Raum eine angenehme Belebung verleiht. Durch die anfängliche Nutzung und regelmäßige Pflege mit einem Bürststaubsauger gewinnt die Optik stetig an Ausdruckskraft.



Made in Europe (Herstellung nach EU Norm)