



Qualité	<b>AT Fusion</b>	Dossier ISO 2424	Welltex® Acoustique
Mode de fabrication ISO 2424	Getuftet	Résistance à l'usure ISO 6356	< 2 KV
Largeur ISO 3018	ca. 50x50	Résistance de surface ISO 10965 ROT	10 <sup>9</sup> Ω
Type de velours ISO 2424	Schlinge	Résistance thermique ISO 8302	0,09 K*m <sup>2</sup> /W
Coloration	Style	Résistance à la lumière ISO 105-B02	≥ 5
Mature du poil ISO 2424	100 % Polyamid Econyl by Aquafil	Résistance à l'eau EN ISO 105 E01	4
Mature du support ISO 2424	PES	Résistance au frottement EN ISO 105-X12	≥ 3-4
Poids total ISO 8543	ca. 2000 g/m <sup>2</sup>	Nombre de points ISO 1763	ca. 252000/m <sup>2</sup>
Hauteur total ISO 1765	ca. 6.5 mm		
Poids de velours total	ca. 680 g/m <sup>2</sup>		




EN 14041 | DOP: 1060-OC-3497  
CPR: 1658-CPR-3497 | NB: 1658

### Propriétés bénéfiques pour la santé de l'AIR

- Sans PVC et bitume.
- Sans formaldéhyde.
- Réduction des particules fines dans l'air respiré.
- Sans émissions nocives et odeurs
- TVOC limits are immediately met.
- Suitable for allergy sufferers



70 710 3720-8



### Propriétés favorables à la santé de l'acoustique


- Haute efficacité acoustique en standard
- Amélioration de l'isolation acoustique aux impacts +29dB  
Acoustique améliorée de la pièce +0,25α<sub>w</sub>
- |                |      |      |      |      |      |      |
|----------------|------|------|------|------|------|------|
| Hz             | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 |
| α <sub>s</sub> | 0,01 | 0,05 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,35 |
- Concentration et motivation accrues des employés grâce à un bien-être amélioré



### Propriétés environnementales BBED03C6 PRODIS-ID | passeport produit

- Complètement recyclable
- Fil 100 % recyclé.
- Tissu de base recyclé.
- Matériau de support 100 % recyclé.
- Réduction de poids jusqu'à 50 %.
- Nettoyage facile uniquement avec de l'eau



 Fabriqué en Europe (fabrication selon les normes européennes)

### Information sur le produit

La dalle de moquette AT FUSION présente une structure bouclée bicolore fascinante, qui fait apparaître sur chaque dalle un charmant motif géométrique. Chaque dalle de moquette est une pièce unique au design personnalisé. En particulier dans les variantes de couleurs plus claires, le motif se distingue merveilleusement par de subtils effets d'ombre au niveau du joint des dalles.

### Instructions de pose

Information sur la pose : en triant délibérément les dalles lors de la pose, vous avez la possibilité d'influencer l'aspect général et de réduire les doublons de production dans les joints longitudinaux. La pose professionnelle crée un motif dynamique et rafraîchissant, qui apporte à chaque environnement une ambiance positive surprenante. L'utilisation initiale et l'entretien régulier à l'aide d'un aspirateur à brosse donnent à son apparence un charme de plus en plus prononcé.