



Artikelname	Helix Duo 1300	Rückenausrüstung ISO 2424	Welltex Circular®
Herstellungsart ISO 2424	Getuftet	Elektr. Aufladbarkeit ISO 6356	Akustik
Warenbreite ISO 3018	ca. 400	Oberflächenwiderstd. ISO 10965	< 2 KV
Oberseitengestaltung ISO 2424	Shag	Rot	10 ⁹ Ω
Farbgestaltung	Mix	Wärmedurchlasswiderstd. ISO 8302	0,09 K*m ² /W
Material der Nutzschicht ISO 2424	100% Econyl by Aquafil	Lichtechtheit ISO 105-B02	≥ 5
Trägermaterial ISO 2424	PES, PET (100% Recycelt)	Wasserechtheit EN ISO 105 E01	≥ 4
Flächengewicht ISO 8543	ca. 2.385 g/m ²	Reibechtheit EN ISO 105-X12	≥ 3-4
Gesamtdicke ISO 1765	ca. 12,1 mm	Noppenzahl ISO 1763	ca. /m ²
Poleinsatzgewicht Herstellerangabe	ca. 1250 g/m ²		



EN 14041 | DOP: 1060-OC-3548
CPR: 1658-CPR-3548 | NB: 1658



Gesundheitsfördernde Eigenschaften AKUSTIK

- Hohe akustische Wirksamkeit im Standard
- Verbesserter Trittschall +dB
- Verbesserte Raumakustik +α_w

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α _s	0,	0,	0,	0,	0,	0,

- Höhere Konzentration und Motivation der Mitarbeiter durch gesteigertes Wohlbefinden

Produktinformation

Diese Shag-Qualität zeichnet durch unterschiedliche Florfasern ein lebendiges und homogenes Flächenbild.

Verlegeinformation

Ein akkurater, fachgerechter Nahtschnitt wird bei dieser Shag-Qualität rückseitig, innerhalb der Noppengasse unter Verwendung eines Hakenmessers durchgeführt. Die Nutzung von "Florklemmer" ist zu vermeiden, alternativ wird empfohlen, den Flor vorsichtig mit einem Kreppband zur Seite zu kleben, welches sich nach dem Einlegen ohne Probleme wieder entfernen lässt.

Gesundheitsfördernde Eigenschaften LUFT

- Frei von PVC und Bitumen
- Frei von Formaldehyd
- Reduzierung von Feinstaub in der Atemluft
- Frei von schädlichen Emissionen und Gerüchen
- Grenzwerte TVOC werden SOFORT erfüllt
- Für Allergiker geeignet

GESUNDHEIT



70 710 3720-11



Umwelteigenschaften

PRODID-ID | Produktpass

- Vollständig Recyclbar
- 100% Recyceltes Garn
- Recyceltes Grundgewebe
- 100% Recyceltes Rückenmaterial
- Einfache Reinigung nur mit Wasser



Made in Europe (Herstellung nach EU Norm)