Kennzeichnende Merkmale EN 1307



Artikelname AT Helix Duoo 1300 Herstellungsart ISO 2424 Getuftet Warenbreite ISO 3018 ca. 50x50 Oberseitengestaltung ISO 2424 Shag Farbgestaltung

Material der Nutzschicht ISO 2424 Trägermaterial ISO 2424 Flächengewicht ISO 8543 Gesamtdicke ISO 1765

Mix 100% Econyl by Aquafil PES, PET (100% Recycelt) ca. 2.880 g/m^2 ca. 12,5 mm Poleinsatzgewicht Herstellerangabe ca. 1250 g/m²

Welltex Circular® Rückenausrüstung ISO 2424 Akustik

Elektr. Aufladbarkeit ISO 6356 < 2 KV

Oberflächenwiderstd, ISO 10965 109 O

Wärmedurchlasswiderstd. ISO 8302 0,09 K*m²/W

Lichtechtheit ISO 105-B02 ≥ **5** Wasserechtheit EN ISO 105 E01 > 4 Reibechtheit EN ISO 105-X12 > 3-4 Noppenzahl ISO 1763 ca. $/m^2$











EN 14041 | DOP: 1060-OC-3566 CPR: 1658-CPR-3566 | NB: 1658

Gesundheitsfördernde Eigenschaften LUFT



- Frei von PVC und Bitumen
- Frei von Formaldehyd
- Reduzierung von Feinstaub in der Atemluft
- Frei von schädlichen Emissionen und Gerüchen
- Grenzwerte TVOC werden SOFORT erfüllt
- Für Allergiker geeignet



Hohe akustische Wirksamkeit im Standard

Gesundheitsfördernde Eigenschaften AKUSTIK

Verbesserter Trittschall +31dB Verbesserte Raumakustik +0,35α...

500 1000 2000 125 250 4000 0,09 0,27 0,58 0,68 0,03 0,61

Höhere Konzentration und Motivation der Mitarbeiter durch gesteigertes Wohlbefinden





Umwelteigenschaften





- 100% Recyceltes Garn
- Recyceltes Grundgewebe
- 100% Recyceltes Rückenmaterial
- Gewichtsreduzierung bis zu 50%
- Einfache Reinigung nur mit Wasser



Made in Europe (Herstellung nach EU Norm)

Produktinformation

AT Helix Duoo - Der Teppich präsentiert sich durch seine Velours-Herstellung mit einer changierenden Oberfläche von eleganter Erscheinung. Die Farbwahl hat einen entscheidenden Einfluss auf die Sichtbarkeit der Fliesen sowie den Pflegeaufwand. Je heller die Farbwahl ist, desto empfindlicher kann diese sein.

Verlegeinformation

Großes Augenmerk liegt darauf, die Fliesen in harmonischer Ausrichtung zu verlegen und somit ein stimmiges Gesamtbild zu erschaffen. Gleichzeitig wird darauf geachtet, den Flor – also die Polspitzen – an den Nähten nicht einzuklemmen, um sowohl die ästhetische Qualität als auch die anhaltende Funktionalität des Teppichs zu bewahren.

Datenstand 12.11.2025. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Veränderungen vorbehalten

