



Qualité	<b>Helix Duo 1300</b>	Dossier ISO 2424	Welltex Circular®
Mode de fabrication ISO 2424	Tufté	Résistance à l'usure ISO 6356	Acoustique
Largeur ISO 3018	ca. 400	Résistance de surface ISO 10965 ROT	< 2 KV
Type de velours ISO 2424	Shag	Résistance thermique ISO 8302	10 <sup>9</sup> Ω
Coloration	Mix	Résistance à la lumière ISO 105-B02	0,09 K*m <sup>2</sup> /W
Mature du poil ISO 2424	100% Econyl by Aquafil	Résistance à l'eau EN ISO 105 E01	≥ 5
Mature du support ISO 2424	PES, PET (100% Recycelt)	Résistance au frottement EN ISO 105-X12	≥ 3-4
Poids total ISO 8543	ca. 2.385 g/m <sup>2</sup>	Nombre de points ISO 1763	ca. /m <sup>2</sup>
Hauteur total ISO 1765	ca. 12,1 mm		
Poids de velours total	ca. 1250 g/m <sup>2</sup>		



EN 14041 | DOP: 1060-OC-3548  
CPR: 1658-CPR-3548 | NB: 1658



### Propriétés bénéfiques pour la santé de l'AIR

- Sans PVC et bitume.
- Sans formaldéhyde.
- Réduction des particules fines dans l'air respiré.
- Sans émissions nocives et odeurs
- TVOC limits are immediately met.
- Suitable for allergy sufferers



70 710 3720-11



### Propriétés favorables à la santé de l'acoustique

- Haute efficacité acoustique en standard
  - Amélioration de l'isolation acoustique aux impacts +dB  
Acoustique améliorée de la pièce +α<sub>w</sub>
- |                |     |     |     |      |      |      |
|----------------|-----|-----|-----|------|------|------|
| Hz             | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| α <sub>s</sub> | 0,  | 0,  | 0,  | 0,   | 0,   | 0,   |
- Concentration et motivation accrues des employés grâce à un bien-être amélioré



### Propriétés environnementales

PRODISID | passeport produit

- Complètement recyclable
- Fil 100 % recyclé.
- Tissu de base recyclé.
- Matériau de support 100 % recyclé.
- Nettoyage facile uniquement avec de l'eau



### Information sur le produit

Pour cette qualité de shag, une coupe précise et professionnelle est effectuée à l'arrière, à l'intérieur de la rangée de picots, à l'aide d'un couteau. Il convient d'éviter l'utilisation de "pinces à poils". Il est également recommandé de coller délicatement le poil sur le côté à l'aide d'une bande de crêpe qui peut être retirée sans problème après la pose.

### Instructions de pose

Pour cette qualité de shag, une coupe précise et professionnelle est effectuée à l'arrière, à l'intérieur de la rangée de picots, à l'aide d'un couteau. Il convient d'éviter l'utilisation de "pinces à poils". Il est également recommandé de coller délicatement le poil sur le côté à l'aide d'une bande de crêpe qui peut être retirée sans problème après la pose.



Fabriqué en Europe (fabrication selon les normes européennes)