### Caractéristiques distinctives EN 1307

Qualité

Mode de fabrication ISO 2424

Largeur ISO 3018

Type de velours ISO 2424

Coloration

Mature du poil ISO 2424

Mature du support ISO 2424

Poids total ISO 8543

Hauteur total ISO 1765

Poids de velours total

AT Helix Duoo 1300

Tufté

ca. 50x50

Shaa

Mix

100% Econyl by Aquafil

PES, PET (100% Recycelt)

ca.  $2.880 \text{ g/m}^2$ 

ca. 12,5 mm

ca.  $1250 \text{ g/m}^2$ 

Dossier ISO 2424

Welltex Circular®

0,09 K\*m2/W

Acoustique

109 O

≥ **5** 

Résistance à l'usure ISO 6356 < 2 KV

Résistance de surface ISO 10965

**ROT** 

Résistance thermique ISO 8302

Résistance à la lumière ISO 105-

Résistance à l'eau EN ISO 105 E01 > 4

Résistance au frottement EN ISO

105-X12

Nombre de points ISO 1763

ca.  $/m^2$ 

> 3-4











EN 14041 | DOP: 1060-OC-3566 CPR: 1658-CPR-3566 | NB: 1658

# Propriétés bénéfiques pour la santé de l'AIR





- Sans formaldéhyde.
- Réduction des particules fines dans l'air respiré.
- Sans émissions nocives et odeurs
- TVOC limits are immediately met.
- Suitable for allergy sufferers



70 710 3720-13





## Propriétés favorables à la santé de l'acoustique



- Haute efficacité acoustique en standard
- Amélioration de l'isolation acoustique aux impacts

Acoustique améliorée de la pièce  $+0.35\alpha_w$ 

•	Hz	125	250	500	1000	2000	4000
	$\alpha_{\scriptscriptstyle S}$	0,03	0,09	0,27	0,58	0,61	0,68

Concentration et motivation accrues des employés grâce à un bien-être amélioré

### Propriétés environnementales

PRODIS-ID | passeport produi



- Fil 100 % recyclé.
- Tissu de base recyclé.
- Matériau de support 100 % recyclé.
- Réduction de poids jusqu'à 50 %.
- Nettoyage facile uniquement avec de l'eau

























Fabriqué en Europe (fabrication selon les normes européennes)

### Information sur le produit

AT Helix Duoo, cette moquette en velours présente une surface changeante à l'aspect élégant. Le choix de la couleur a une influence déterminante sur l'aspect visuel des dalles, ainsi que sur l'entretien nécessaire. Plus la couleur choisie est claire, plus elle risque d'être vulnérable.

### Instructions de pose

Veillez tout particulièrement à poser les dalles dans un alignement harmonieux afin de créer un ensemble cohérent. De plus, il est important de ne pas coincer le velours, c'est-àdire l'extrémité des fibres, au niveau des joints, afin de préserver la qualité esthétique et la fonctionnalité à long terme de la moquette.

État des données 12.11.2025. Données en date du 10 octobre 2022. Sous réserve de modifications dues aux évolutions techniques. OBJECT CARPET