Kennzeichnende Merkmale EN 1307

Artikelname	**Highloop**
Herstellungsart ISO 2424	Getuftet
Warenbreite ISO 3018	ca. 400
Oberseitengestaltung ISO 2424	Schlinge
Farbgestaltung	Uni
Material der Nutzschicht ISO 2424	100 % Polyamid
Trägermaterial ISO 2424	PP
Flächengewicht ISO 8543	ca. 2120 g/m²
Gesamtdicke ISO 1765	ca. 7,6 mm
Poleinsatzgewicht Herstellerangabe	ca. 1150 g/m²

Rückenausrüstung ISO 2424	Textiler Spezialzweitrücken
Elektr. Aufladbarkeit ISO 6356	< 2 KV
Oberflächenwiderstd. ISO 10965 Rot	$10^9\ \Omega$
Wärmedurchlasswiderstd. ISO 8302	0,09 K*m² /W
Lichtechtheit ISO 105-B02	≥ 5
Wasserechtheit EN ISO 105 E01	4
Reibechtheit EN ISO 105-X12	≥ 3-4
Noppenzahl ISO 1763	ca. 92000/m²

EN 14041 | DOP: 1060 OC 3547 | NB: 1658

Gesundheitsfördernde Eigenschaften LUFT

- Frei von PVC und Bitumen
- Frei von Formaldehyd
- Reduzierung von Feinstaub in der Atemluft
- Frei von schädlichen Emissionen und Gerüchen
- Grenzwerte TVOC werden SOFORT erfüllt
- Für Allergiker geeignet

GESUNDHEIT

Gesundheitsfördernde Eigenschaften AKUSTIK

- Verbesserter Trittschall +24dB
  Verbesserte Raumakustik +0,2α_w

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s	0,	0,	0,	0,	0,	0,

- Höhere Konzentration und Motivation der Mitarbeiter durch gesteigertes Wohlbefinden
- Akustisch wirksam

Umwelteigenschaften

0FDDE187
PRODIS-ID | Produktpass

- Recyceltes Grundgewebe
- Einfache Reinigung nur mit Wasser

Made in Europe (Herstellung nach EU Norm)

Produktinformation

Die Schlingenqualität zeichnet eine lebendige, wollähnliche Oberflächenstruktur. Das verzögerte Regenerationsverhalten des Tuftings ist warentypisch. Eindruckstellen in den Fasern erholen sich nach kurzer Zeit der Frequentierung wieder.

Verlegeinformation

Fachgerecht erfolgt der präzise Nahtschnitt mit einem Stahllineal und einem Verlegemesser mit einer Trapezklinge. Für die Bearbeitung angeschnittener Noppen wird die Verwendung einer Florschere empfohlen, um ein makelloses Erscheinungsbild zu gewährleisten.

Datenstand 29.04.2024. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Veränderungen vorbehalten

OBJECT CARPET GmbH | Marie-Curie-Strasse 3 | D-73770 Denkendorf
Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 | technicalsupport@object-carpet.com

OBJECT CARPET