



Artikelname	<b>Highs x Sighs</b>	Rückenausrüstung ISO 2424	Textiler Spezialzweit Rücken
Herstellungsart ISO 2424	Getuftet	Elektr. Aufladbarkeit ISO 6356	<2 KV
Warenbreite ISO 3018	ca. 400	Oberflächenwiderstd. ISO 10965	10 <sup>9</sup> Ω
Oberseitengestaltung ISO 2424	Velours	Wärmedurchlasswiderstd. ISO 8302	0,09 K*m <sup>2</sup> /W
Farbgestaltung	Uni	Lichtechtheit ISO 105-B02	≥ 5
Material der Nutzschiene ISO 2424	100% PET recycelt	Wasserechtheit EN ISO 105 E01	≥ 4
Trägermaterial ISO 2424	PP	Reibechtheit EN ISO 105-X12	≥ 3-4
Flächengewicht ISO 8543	ca. 2700 g/m <sup>2</sup>	Noppenzahl ISO 1763	ca. 117700/m <sup>2</sup>
Gesamtdicke ISO 1765	ca. 14 mm		
Poleinsatzgewicht Herstellerangabe	ca. 2200 g/m <sup>2</sup>		



EN 14041 | DOP: 1045-127105 | NB: 1658

**Gesundheitsfördernde Eigenschaften LUFT**

- Frei von PVC und Bitumen
- Frei von Formaldehyd
- Reduzierung von Feinstaub in der Atemluft
- Frei von schädlichen Emissionen und Gerüchen
- Grenzwerte TVOC werden SOFORT erfüllt
- Für Allergiker geeignet



**Gesundheitsfördernde Eigenschaften AKUSTIK**

- Verbesserter Trittschall +30dB
- Verbesserte Raumakustik +0,3α<sub>w</sub>

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α <sub>s</sub>	0,05	0,09	0,18	0,39	0,61	0,64

- Höhere Konzentration und Motivation der Mitarbeiter durch gesteigertes Wohlbefinden
- Akustisch wirksam



**Umwelteigenschaften**

BAD4850D  
PRODIS-ID | Produktpass

- 100% Recyceltes Garn
- Recyceltes Grundgewebe
- Einfache Reinigung nur mit Wasser



**Produktinformation**

Der Velours mit hoher Materialdichte zeichnet sich durch gezielt eingearbeitete changierende Schattenbildungen aus, die einen variierenden Faserstand aufzeigen. Diese einzigartige Eigenschaft verleiht dem Teppichboden eine besondere Charakteristik und bestimmt das Design maßgeblich.

**Verlegeinformation**

Um einen präzisen Nahtschnitt innerhalb der Noppengasse zu gewährleisten, ist die Noppengasse vor Durchführung des akkuraten Schnitts mit einem Nahtschneider (z.B. der Firma Mittag) zunächst mit einer Florahle zu öffnen.



Made in Europe (Herstellung nach EU Norm)