Caractéristiques distinctives EN 1307

Qualité	**Highs x Sighs**
Mode de fabrication ISO 2424	Tufté
Largeur ISO 3018	ca. 400
Type de velours ISO 2424	Velours
Coloration	Uni
Mature du poil ISO 2424	100% PET recyclé
Mature du support ISO 2424	PP
Poids total ISO 8543	ca. 2700 g/m²
Hauteur total ISO 1765	ca. 14 mm
Poids de velours total	ca. 2200 g/m²

Dossier ISO 2424	Le dossier textile secondaire
Résistance à l'usure ISO 6356	<2 KV
Résistance de surface ISO 10965 ROT	10^9 Ω
Résistance thermique ISO 8302	0,09 K*m² /W
Résistance à la lumière ISO 105-B02	≥ 5
Résistance à l'eau EN ISO 105 E01	≥ 4
Résistance au frottement EN ISO 105-X12	≥ 3-4
Nombre de points ISO 1763	ca. 117700/m²

EN 14041 | DOP: 1045-127105 | NB: 1658

Propriétés bénéfiques pour la santé de l'AIR

- Sans PVC et bitume.
- Sans formaldéhyde.
- Réduction des particules fines dans l'air respiré.
- Sans émissions nocives et odeurs
- TVOC limits are immediately met.
- Suitable for allergy sufferers

SANTÉ

Propriétés favorables à la santé de l'acoustique

- Amélioration de l'isolation acoustique aux impacts +30dB
  Acoustique améliorée de la pièce +0,3α_w

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_S	0,05	0,09	0,18	0,39	0,61	0,64

- Concentration et motivation accrues des employés grâce à un bien-être amélioré
- efficace sur le plan acoustique

Propriétés environnementales

BAD4850D
PRODIS-ID | passeport produit

- Fil 100 % recyclé.
- Tissu de base recyclé.
- Nettoyage facile uniquement avec de l'eau

Fabriqué en Europe (fabrication selon les normes européennes)

Information sur le produit

Le velours à haute densité se caractérise par des ombres changeantes intégrées de manière ciblée, qui révèlent une position variable des fibres. Cette caractéristique unique confère à la moquette un caractère particulier et détermine en grande partie son design.

Instructions de pose

Pour garantir une coupe précise de la couture à l'intérieur de l'allée de picots, il faut d'abord ouvrir l'allée de picots avec un coupeur de couture (par ex. de la société Mittag) avant de réaliser une coupe précise.

État des données 04.05.2024. Données en date du 10 octobre 2022. Sous réserve de modifications dues aux évolutions techniques.

OBJECT CARPET GmbH | Marie-Curie-Strasse 3 | D-73770 Denkendorf
Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 | technicalsupport@object-carpet.com

OBJECT CARPET