



Artikelname	Neoo 1000	Rückenausrüstung ISO 2424	Welltex Circular®
Herstellungsart ISO 2424	Getuftet	Elektr. Aufladbarkeit ISO 6356	Akustik
Warenbreite ISO 3018	ca. 400	Oberflächenwiderstd. ISO 10965	< 2 KV
Oberseitengestaltung ISO 2424	Schlinge	Rot	10 ⁹ Ω
Farbgestaltung	Mix	Wärmedurchlasswiderstd. ISO 8302	0,09 K*m ² /W
Material der Nutzschicht ISO 2424	100% PET	Lichtechtheit ISO 105-B02	≥ 6
Trägermaterial ISO 2424	PET (100% Recycelt)	Wasserechtheit EN ISO 105 E01	≥ 5
Flächengewicht ISO 8543	ca. 1950 g/m ²	Reibechtheit EN ISO 105-X12	≥ 5
Gesamtdicke ISO 1765	ca. 8,0 mm	Noppenzahl ISO 1763	ca. 270.400/m ²
Poleinsatzgewicht Herstellerangabe	ca. 950 g/m ²		



EN 14041 | DOP: 1060 OC 3541
CPR: 1658-CPR-3541 | NB: 1658

Gesundheitsfördernde Eigenschaften LUFT

- Frei von PVC und Bitumen
- Frei von Latex und Füllstoffen
- Frei von Formaldehyd
- Reduzierung von Feinstaub in der Atemluft
- Frei von schädlichen Emissionen und Gerüchen
- Grenzwerte TVOC werden SOFORT erfüllt
- Für Allergiker geeignet

GESUNDHEIT



707103720-9



Gesundheitsfördernde Eigenschaften AKUSTIK

- Hohe akustische Wirksamkeit im Standard
- Verbesserter Trittschall +27dB
- Verbesserte Raumakustik +0,25α_w

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α _s	0,02	0,05	0,10	0,31	0,67	0,70

- Höhere Konzentration und Motivation der Mitarbeiter durch gesteigertes Wohlbefinden



Umwelteigenschaften

7208CC1E
PRODIS-ID | Produktpass

- Vollständig Recyclbar
- Recyceltes Grundgewebe
- 100% Recyceltes Rückenmaterial
- Einfache Reinigung nur mit Wasser



Produktinformation

Der Mono-Material Teppichboden aus 100 % Polyester zeichnet mit seinen hoch- und tiefstrukturierten Garnschlingen ein ruhiges, zeitloses Flächenbild.

Verlegeinformation

Für die Verlegung des wiederaufnahmefähigen Teppichbodens wird die Anwendung des Doppelnachtschnittes empfohlen, um einen sauberen Übergang zu gewährleisten. Bei Verwendung einer Fixierung lässt sich die Ware nach Gebrauch problemlos entfernen, recyceln und erneut dem Produktionskreislauf zuführen.



Made in Europe (Herstellung nach EU Norm)