

# OBJECT CARPET

## Caractéristiques

Qualité

Mode de fabrication ISO 2424

Largeur ISO 3018

Type de velours ISO 2424

Coloration

Mature du poil ISO 2424

Mature du support ISO 2424

Dossier ISO 2424

Poids total ISO 8543

Hauteur total ISO 1765

Poids de velours total



**AT-Newcon**

Getuftet

env. 50x50

Schlinge

Style

100 % Polyamid Econyl® by Aquafil

PES

Welltex® Acoustique

env. 2100 g/m<sup>2</sup>

env. 6.8 mm

env. 650 g/m<sup>2</sup>

## Caractéristiques

Résistance à l'usure EN 1307

Indice confort EN 1307

Utilisation professionnelle: intensive (33)

LC1

## Comportement écologique

Certificat conformité

DOP

EPD (Environmental Product Declaration)

Prodis-ID

1658-CPR-3497

1060-OC-3497

EPD-GUT-20170016-CCA1-DE

2EB07EE8

## Résistances

Résistance à la lumière ISO 105-B02

≥ 5

Résistance à l'eau EN ISO 105 E01

4

Résistance au frottement EN ISO 105-X12

≥ 3-4



Date de publication 4.5.2025.

OBJECT CARPET GmbH Marie-Curie-Strasse 3 D-73770 Denkendorf  
Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 Fax +49 (0) 711 / 34 02-122 technicalsupport@object-carpet.com