



|                                    |                           |                                  |                            |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Artikelname                        | <b>Nyltecc 700</b>        | Rückenausrüstung ISO 2424        | Textiler Spezialzweitücken |
| Herstellungsart ISO 2424           | Getuftet                  | Elektr. Aufladbarkeit ISO 6356   | < 2 KV                     |
| Warenbreite ISO 3018               | ca. 400                   | Oberflächenwiderstd. ISO 10965   | 10 <sup>9</sup> Ω          |
| Oberseitengestaltung ISO 2424      | Velours                   | Rot                              |                            |
| Farbgestaltung                     | Mix                       | Wärmedurchlasswiderstd. ISO 8302 | 0,09 K*m <sup>2</sup> /W   |
| Material der Nutzschicht ISO 2424  | 100% Econyl by Aquafil    | Lichtechtheit ISO 105-B02        | ≥ 6                        |
| Trägermaterial ISO 2424            | PA, PP                    | Wasserechtheit EN ISO 105 E01    | ≥ 5                        |
| Flächengewicht ISO 8543            | ca. 2000 g/m <sup>2</sup> | Reibechtheit EN ISO 105-X12      | ≥ 5                        |
| Gesamtdicke ISO 1765               | ca. 6 mm                  | Noppenzahl ISO 1763              | ca. 165.900/m <sup>2</sup> |
| Poleinsatzgewicht Herstellerangabe | ca. 730 g/m <sup>2</sup>  |                                  |                            |



EN 14041 | DOP: 1060 OC 3379 | NB: 1658

**Gesundheitsfördernde Eigenschaften LUFT**

- Frei von PVC und Bitumen
- Frei von Formaldehyd
- Reduzierung von Feinstaub in der Atemluft
- Frei von schädlichen Emissionen und Gerüchen
- Grenzwerte TVOC werden SOFORT erfüllt
- Für Allergiker geeignet



**Gesundheitsfördernde Eigenschaften AKUSTIK**

- Verbesserter Trittschall +25dB
- Verbesserte Raumakustik +0,2α<sub>w</sub>

|                |      |      |      |      |      |      |
|----------------|------|------|------|------|------|------|
| Hz             | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 |
| α <sub>s</sub> | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,25 | 0,44 | 0,45 |

- Höhere Konzentration und Motivation der Mitarbeiter durch gesteigertes Wohlbefinden
- Akustisch wirksam



**Umwelteigenschaften**

31548F8F  
PRODIS-ID | Produktpass

- 100% Recyceltes Garn
- Recyceltes Grundgewebe
- Einfache Reinigung nur mit Wasser



**Produktinformation**

Der Veloursteppichboden aus durchgefärbten Solution Dyed Fasern zeichnet sich durch besonders hohe Farb- sowie Lichtechtheit und Strapazierfähigkeit aus.

**Verlegeinformation**

Um einen präzisen Nahtschnitt innerhalb der Noppengasse zu gewährleisten, ist die Noppengasse vor Durchführung des akkuraten Schnitts mit einem Nahtschneider (z.B. der Firma Mittag) zunächst mit einer Florahle zu öffnen.



Made in Europe (Herstellung nach EU Norm)