



Artikelname	AT Nyltecc 700	Rückenausrüstung ISO 2424	Welltex® Akustik
Herstellungsart ISO 2424	Getuftet	Elektr. Aufladbarkeit ISO 6356	< 2 KV
Warenbreite ISO 3018	ca. 50x50	Oberflächenwiderstd. ISO 10965 Rot	10° Ω
Oberseitengestaltung ISO 2424	Velours	Wärmedurchlasswiderstd. ISO 8302	0,09 K*m ² /W
Farbgestaltung	Mix	Lichtechtheit ISO 105-B02	≥ 6
Material der Nutzschicht ISO 2424	100% Econyl by Aquafil	Wasserechtheit EN ISO 105 E01	≥ 5
Trägermaterial ISO 2424	PES	Reibechtheit EN ISO 105-X12	≥ 5
Flächengewicht ISO 8543	ca. 2050 g/m ²	Noppenzahl ISO 1763	ca. 165.900/m ²
Gesamtdicke ISO 1765	ca. 6,4 mm		
Poleinsatzgewicht Herstellerangabe	ca. 730 g/m ²		



EN 14041 | DOP: 1060 OC 3497 | NB: 1658

Gesundheitsfördernde Eigenschaften LUFT

- Frei von PVC und Bitumen
- Frei von Formaldehyd
- Reduzierung von Feinstaub in der Atemluft
- Frei von schädlichen Emissionen und Gerüchen
- Grenzwerte TVOC werden SOFORT erfüllt
- Für Allergiker geeignet



Gesundheitsfördernde Eigenschaften AKUSTIK

- Hohe akustische Wirksamkeit im Standard
- Verbesserter Trittschall +29dB
- Verbesserte Raumakustik +0,3α_w

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α _s	0,00	0,05	0,30	0,25	0,30	0,40

- Höhere Konzentration und Motivation der Mitarbeiter durch gesteigertes Wohlbefinden



Umwelteigenschaften

PRODIS-ID | Produktpass

- 100% Recycling und Rücknahme in Verantwortung des Herstellers
- 100% Recyceltes Garn
- Recyceltes Grundgewebe
- 100% Recyceltes Rückenmaterial
- Gewichtsreduzierung bis zu 50%
- Einfache Reinigung nur mit Wasser

BREEAM®



Produktinformation

AT NYLTECC - Der Teppich präsentiert sich durch seine Velours-Herstellung mit einer changierenden Oberfläche von eleganter Erscheinung. Die Farbwahl hat einen entscheidenden Einfluss auf die Sichtbarkeit der Fliesen sowie den Pflegeaufwand. Je heller die Farbwahl ist, desto empfindlicher kann diese sein

Verlegeinformation

Großes Augenmerk liegt darauf, die Fliesen in harmonischer Ausrichtung zu verlegen und somit ein stimmiges Gesamtbild zu erschaffen. Gleichzeitig wird darauf geachtet, den Flor – also die Polspitzen – an den Nähten nicht einzuklemmen, um sowohl die ästhetische Qualität als auch die anhaltende Funktionalität des Teppichs zu bewahren.



Made in Europe (Herstellung nach EU Norm)