



Artikelname	Object 700	Rückenausrüstung ISO 2424	Textiler Spezialzweitücken
Herstellungsart ISO 2424	Getuftet	Elektr. Aufladbarkeit ISO 6356	< 2 KV
Warenbreite ISO 3018	ca. 400	Oberflächenwiderstd. ISO 10965	10 ⁹ Ω
Oberseitengestaltung ISO 2424	Velours	Rot	Wärmedurchlasswiderstd. ISO 8302
Farbgestaltung	Uni		0,09 K*m ² /W
Material der Nutzschicht ISO 2424	100% PA 6.6 Gespinst	Lichtechtheit ISO 105-B02	≥ 5
Trägermaterial ISO 2424	PA, PP	Wasserechtheit EN ISO 105 E01	≥ 4
Flächengewicht ISO 8543	ca. 2000 g/m ²	Reibechtheit EN ISO 105-X12	≥ 3-4
Gesamtdicke ISO 1765	ca. 7,0 mm	Noppenzahl ISO 1763	ca. 296.250/m ²
Poleinsatzgewicht Herstellerangabe	ca. 770 g/m ²		



EN 14041 | DOP: 1060 OC 3379 | NB: 1658

Gesundheitsfördernde Eigenschaften LUFT

- Frei von PVC und Bitumen
- Frei von Formaldehyd
- Reduzierung von Feinstaub in der Atemluft
- Frei von schädlichen Emissionen und Gerüchen
- Grenzwerte TVOC werden SOFORT erfüllt
- Für Allergiker geeignet



Gesundheitsfördernde Eigenschaften AKUSTIK

- Verbesserter Trittschall +25dB
- Verbesserte Raumakustik +0,2α_w

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α _s	0,00	0,05	0,10	0,30	0,50	0,60

- Höhere Konzentration und Motivation der Mitarbeiter durch gesteigertes Wohlbefinden
- Akustisch wirksam



Umwelteigenschaften

4F36A1DB
PRODIS-ID | Produktpass

- Recyceltes Grundgewebe
- Einfache Reinigung nur mit Wasser



Produktinformation

Der voluminöse Velours aus gesponnenem Fasermaterial zeichnet sich durch gezielt eingearbeitete changierende Schattenbildungen aus, die einen variierenden Faserstand aufzeigen. Diese einzigartige Eigenschaft verleiht dem Teppichboden eine besondere Charakteristik und bestimmt das Design maßgeblich.

Verlegeinformation

Um einen präzisen Nahtschnitt innerhalb der Noppengasse zu gewährleisten, ist die Noppengasse vor Durchführung des akkuraten Schnitts mit einem Nahtschneider (z.B. der Firma Mittag) zunächst mit einer Florahle zu öffnen.



Made in Europe (Herstellung nach EU Norm)