



Artikelname	Pure Silk 2500	Rückenausrüstung ISO 2424	Textiler Spezialzweitücken
Herstellungsart ISO 2424	Gewebt	Elektr. Aufladbarkeit ISO 6356	< 2 KV
Warenbreite ISO 3018	ca. 400	Oberflächenwiderstd. ISO 10965	10 ⁹ Ω
Oberseitengestaltung ISO 2424	Velours	Rot	
Farbgestaltung	Uni	Wärmedurchlasswiderstd. ISO 8302	0,09 K*m ² /W
Material der Nuttschicht ISO 2424	100% Seide	Lichtechtheit ISO 105-B02	≥ 5
Trägermaterial ISO 2424	Naturfaser	Wasserechtheit EN ISO 105 E01	≥ 4
Flächengewicht ISO 8543	ca. 3750 g/m ²	Reibechtheit EN ISO 105-X12	≥ 3-4
Gesamtdicke ISO 1765	ca. 15 mm	Noppenzahl ISO 1763	ca. 62.500/m ²
Poleinsatzgewicht Herstellerangabe	ca. 2.400 g/m ²		



EN 14041 | DOP: 1045-118397 | NB: 1658

Gesundheitsfördernde Eigenschaften LUFT

- Frei von PVC und Bitumen
- Frei von Formaldehyd
- Reduzierung von Feinstaub in der Atemluft
- Frei von schädlichen Emissionen und Gerüchen
- Grenzwerte TVOC werden SOFORT erfüllt
- Für Allergiker geeignet



Gesundheitsfördernde Eigenschaften AKUSTIK

- Verbesserter Trittschall +39dB
- Verbesserte Raumakustik +0,4α_w

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α _s	0,00	0,11	0,35	0,30	0,41	0,45

- Höhere Konzentration und Motivation der Mitarbeiter durch gesteigertes Wohlbefinden
- Akustisch wirksam



Umwelteigenschaften

BC6FF50F
PRODIS-ID | Produktpass

- Recyceltes Grundgewebe
- Einfache Reinigung nur mit Wasser



Produktinformation

Die feine, handgewebte Qualität aus natürlichem Fasermaterial zeichnet ein luxuriöses, homogenes Oberflächenbild.

Verlegeinformation

Ein akkurater, fachgerechter Nahtschnitt wird bei dieser Shag-Qualität rückseitig, innerhalb der Noppengasse unter Verwendung eines Hackmessers durchgeführt. Die Nutzung von "Florklemmer" ist zu vermeiden, alternativ wird empfohlen, den Flor vorsichtig mit einem Kreppband zur Seite zu kleben, welches sich nach dem Einlegen ohne Probleme wieder entfernen lässt.



Made in Europe (Herstellung nach EU Norm)