# OBJECT CARPET

| | |
|---|---|
| **Caractéristiques** | |
| Qualité | **Savoy 1100** |
| Mode de fabrication ISO 2424 | Tufté |
| Largeur ISO 3018 | env. 400 |
| Type de velours ISO 2424 | Velours bouclé |
| Coloration | Style |
| Rapport | 40x40 |
| Mature du poil ISO 2424 | 100% Econyl by Aquafil |
| Mature du support ISO 2424 | PA, PES |
| Dossier ISO 2424 | Le dossier textile secondaire |
| Poids total ISO 8543 | env. 2250 g/m$^2$ |
| Hauteur total ISO 1765 | env. 8,0 mm |
| Poids de velours total | env. 1150 g/m$^2$ |
| **Caractéristiques** | |
| Résistance à l'usure EN 1307 | Utilisation professionnelle: intensive (33) |
| Indice confort EN 1307 | LC3 |
| **Comportement écologique** | |
| Certificat conformité | 1658-CPR-3141 |
| DOP | 1045-120905 |
| EPD (Environmental Product Declaration) | EPD-GUT-20160117-CCA1-EN |
| Prodis-ID | 8E3C4EF4 |
| **Résistances** | |
| Résistance à la lumière ISO 105-B02 | ≥ 5 |
| Résistance à l'eau EN ISO 105 E01 | ≥ 4 |
| Résistance au frottement EN ISO 105-X12 | ≥ 3-4 |

*Date de publication 15.4.2024.*

OBJECT CARPET GmbH Marie-Curie-Strasse 3 D-73770 Denkendorf
Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 Fax +49 (0) 711 / 34 02-122 technicalsupport@object-carpet.com