Kennzeichnende Merkmale EN 1307

Artikelname	**AT Scor 550**
Herstellungsart ISO 2424	Genadelt
Warenbreite ISO 3018	ca. 50x50
Oberseitengestaltung ISO 2424	Nadelfilz
Farbgestaltung	Uni
Material der Nutzschicht ISO 2424	35% PA / 40% PP / 25 % PES
Trägermaterial ISO 2424	PES
Flächengewicht ISO 8543	ca. 4400 g/m²
Gesamtdicke ISO 1765	ca. 6,5 mm
Poleinsatzgewicht Herstellerangabe	ca. 465 g/m²

Rückenausrüstung ISO 2424	Bitumen Schwerbeschichtung, Bitumen Akustik Plus
Elektr. Aufladbarkeit ISO 6356	< 2 KV
Oberflächenwiderstd. ISO 10965 Rot	$10^9\ \Omega$
Wärmedurchlasswiderstd. ISO 8302	0,09 K*m² /W
Lichtechtheit ISO 105-B02	≥ 5
Wasserechtheit EN ISO 105 E01	≥ 4
Reibechtheit EN ISO 105-X12	≥ 3-4
Noppenzahl ISO 1763	ca. /m²

EN 14041 | DOP: 1045-120912 | NB: 1658

Gesundheitsfördernde Eigenschaften LUFT

- Frei von Formaldehyd
- Reduzierung von Feinstaub in der Atemluft
- Frei von schädlichen Emissionen und Gerüchen
- Grenzwerte TVOC werden SOFORT erfüllt
- Für Allergiker geeignet

GESUNDHEIT

Gesundheitsfördernde Eigenschaften AKUSTIK

- Hohe akustische Wirksamkeit im Standard
- Verbesserter Trittschall +20dB
  Verbesserte Raumakustik +0,2α_w
-

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s	0,02	0,02	0,07	0,20	0,42	0,45

- Höhere Konzentration und Motivation der Mitarbeiter durch gesteigertes Wohlbefinden

Umwelteigenschaften

225F34D3
PRODIS-ID | Produktpass

- Vollständig Recycelbar
- Recyceltes Grundgewebe
- 100% Recyceltes Rückenmaterial
- Gewichtsreduzierung bis zu 50%
- Einfache Reinigung nur mit Wasser

Made in Europe (Herstellung nach EU Norm)

Produktinformation

Verlegeinformation

Datenstand 09.10.2024. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Veränderungen vorbehalten

OBJECT CARPET GmbH | Marie-Curie-Strasse 3 | D-73770 Denkendorf
Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 | technicalsupport@object-carpet.com

OBJECT CARPET