Caractéristiques distinctives EN 1307

Qualité	**Scor 550**
Mode de fabrication ISO 2424	Aiguilleté
Largeur ISO 3018	ca. 200
Type de velours ISO 2424	Needle-felt
Coloration	Uni
Mature du poil ISO 2424	35% PA / 40% PP / 25 % PES
Mature du support ISO 2424	PES
Poids total ISO 8543	ca. 1200 g/m²
Hauteur total ISO 1765	ca. 6,0 mm
Poids de velours total	ca. 550 g/m²

Dossier ISO 2424	Finish
Résistance à l'usure ISO 6356	< 2 KV
Résistance de surface ISO 10965 ROT	10^9 Ω
Résistance thermique ISO 8302	0,09 K*m² /W
Résistance à la lumière ISO 105-B02	≥ 5
Résistance à l'eau EN ISO 105 E01	≥ 4
Résistance au frottement EN ISO 105-X12	≥ 3-4
Nombre de points ISO 1763	ca. /m²

CE

EN 14041 | DOP: 1045-117708 | NB: 1658

Propriétés bénéfiques pour la santé de l'AIR

- Sans PVC et bitume.
- Sans formaldéhyde.
- Réduction des particules fines dans l'air respiré.
- Sans émissions nocives et odeurs
- Suitable for allergy sufferers

SANTÉ

Propriétés favorables à la santé de l'acoustique

- Amélioration de l'isolation acoustique aux impacts +20dB
  Acoustique améliorée de la pièce +0,2α_w

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_S	0,02	0,02	0,07	0,20	0,42	0,45

- Concentration et motivation accrues des employés grâce à un bien-être amélioré
- efficace sur le plan acoustique

Propriétés environnementales

A878A6CB
PRODIS-ID | passeport produit

- Nettoyage facile uniquement avec de l'eau

Fabriqué en Europe (fabrication selon les normes européennes)

Information sur le produit

Le feutre aiguilleté rugueux présente un aspect de surface lisse et extrêmement robuste. La largeur maximale des rouleaux de feutre aiguilleté est de 2 mètres.

Instructions de pose

Dans les règles de l'art, la coupe précise des joints s'effectue à l'aide d'une règle en acier et d'un couteau de pose à lame trapézoïdale. Pour le traitement des plots entamés, il est recommandé d'utiliser des ciseaux à poils afin de garantir un aspect impeccable.

État des données 21.04.2024. Données en date du 10 octobre 2022. Sous réserve de modifications dues aux évolutions techniques.

OBJECT CARPET GmbH | Marie-Curie-Strasse 3 | D-73770 Denkendorf
Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 | technicalsupport@object-carpet.com

OBJECT CARPET