Caractéristiques distinctives EN 1307

Qualité	**AT Scor 550**
Mode de fabrication ISO 2424	Aiguilleté
Largeur ISO 3018	ca. 50x50
Type de velours ISO 2424	Needle-felt
Coloration	Uni
Mature du poil ISO 2424	35% PA / 40% PP / 25 % PES
Mature du support ISO 2424	PES
Poids total ISO 8543	ca. 4400 g/m²
Hauteur total ISO 1765	ca. 6,5 mm
Poids de velours total	ca. 550 g/m²

Dossier ISO 2424	Bitumen Schwerbeschichtung, Bitumen Akustik Plus
Résistance à l'usure ISO 6356	< 2 KV
Résistance de surface ISO 10965 ROT	10^9 Ω
Résistance thermique ISO 8302	0,09 K*m² /W
Résistance à la lumière ISO 105-B02	≥ 5
Résistance à l'eau EN ISO 105 E01	≥ 4
Résistance au frottement EN ISO 105-X12	≥ 3-4

EN 14041 | DoP: 1045-120912 | NB: 1658

Propriétés bénéfiques pour la santé de l'AIR

- Sans PVC et bitume.
- Sans formaldéhyde.
- Réduction des particules fines dans l'air respiré.
- Sans émissions nocives et odeurs
- TVOC limits are immediately met.
- Suitable for allergy sufferers

SANTÉ

Propriétés favorables à la santé de l'acoustique

- Haute efficacité acoustique en standard
- Amélioration de l'isolation acoustique aux impacts +20dB
  Acoustique améliorée de la pièce +0,2α_w
-

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_S	0,02	0,02	0,07	0,20	0,42	0,45

- Concentration et motivation accrues des employés grâce à un bien-être amélioré

Propriétés environnementales

225F34D3
PRODIS-ID | passeport produit

- Complètement recyclable
- Tissu de base recyclé.
- Matériau de support 100 % recyclé.
- Réduction de poids jusqu'à 50 %.
- Nettoyage facile uniquement avec de l'eau

Fabriqué en Europe (fabrication selon les normes européennes)

Information sur le produit

Instructions de pose

État des données 21.04.2024. Données en date du 10 octobre 2022. Sous réserve de modifications dues aux évolutions techniques.

OBJECT CARPET GmbH | Marie-Curie-Strasse 3 | D-73770 Denkendorf
Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 | technicalsupport@object-carpet.com

OBJECT CARPET