Kennzeichnende Merkmale EN 1307

Artikelname	**Silky Seal 1200**
Herstellungsart ISO 2424	Getuftet
Warenbreite ISO 3018	ca. 400
Oberseitengestaltung ISO 2424	Velours
Farbgestaltung	Uni
Material der Nutzschicht ISO 2424	100% PA 6.6
Trägermaterial ISO 2424	PES
Flächengewicht ISO 8543	ca. 2700 g/m²
Gesamtdicke ISO 1765	ca. 11,0 mm
	ca. 1200 g/m²

Rückenausrüstung ISO 2424	Welltex® Akustik Plus
Elektr. Aufladbarkeit ISO 6356	< 2 KV
Oberflächenwiderstd. ISO 10965 Rot	10^9 Ω
Wärmedurchlasswiderstd. ISO 8302	0,09 K*m² /W
Lichtechtheit ISO 105-B02	≥ 5
Wasserechtheit EN ISO 105 E01	≥ 4
Reibechtheit EN ISO 105-X12	≥ 3-4
Noppenzahl ISO 1763	ca. 150.000/m²

EN 14041 | DOP: 1060 OC 6323-C1 | NB: 1658

Gesundheitsfördernde Eigenschaften LUFT

- Frei von PVC und Bitumen
- Frei von Formaldehyd
- Reduzierung von Feinstaub in der Atemluft
- Frei von schädlichen Emissionen und Gerüchen
- Grenzwerte TVOC werden SOFORT erfüllt
- Für Allergiker geeignet

GESUNDHEIT

Gesundheitsfördernde Eigenschaften AKUSTIK

- Hohe akustische Wirksamkeit im Standard
- Verbesserter Trittschall +28dB
  Verbesserte Raumakustik +0,3α_w
-

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s	0,00	0,06	0,24	0,51	0,45	0,66

- Höhere Konzentration und Motivation der Mitarbeiter durch gesteigertes Wohlbefinden

Umwelteigenschaften

3FAFFC27
PRODIS-ID | Produktpass

- 100% Recycling und Rücknahme in Verantwortung des Herstellers
- Recyceltes Grundgewebe
- 100% Recyceltes Rückenmaterial
- Einfache Reinigung nur mit Wasser

Made in Europe (Herstellung nach EU Norm)

Produktinformation

Der voluminöse Velours mit samtiger Optik und Glanzeffekten zeichnet sich durch gezielt eingearbeitete changierende Schattenbildungen aus, die einen variierenden Faserstand aufzeigen. Diese einzigartige Eigenschaft verleiht dem Teppichboden eine besondere Charakteristik und ist bewusst in das Design integriert.

Verlegeinformation

Um einen präzisen Nahtschnitt innerhalb der Noppengasse zu gewährleisten, ist die Noppengasse vor Durchführung des akkuraten Schnitts mittels Nahtschneider (z.B. der Firma Mittag) zunächst mit einer Florahle zu öffnen.

Datenstand 17.04.2024. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Veränderungen vorbehalten

OBJECT CARPET GmbH | Marie-Curie-Strasse 3 | D-73770 Denkendorf
Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 | technicalsupport@object-carpet.com

OBJECT CARPET