


# OBJECT CARPET

## Kennzeichnende Merkmale

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Artikelname                        | <br><b>AT-Silky Seal 1200</b> |
| Herstellungsart ISO 2424           | Getuftet   |
| Warenbreite ISO 3018               | ca. 50x50  |
| Oberseitengestaltung ISO 2424      | Velours  |
| Farbgestaltung                     | Uni  |
| Material der Nutzschicht ISO 2424  | 100% PA 6.6  |
| Träger-/Grundmaterial ISO 2424     | PES  |
| Rückenausrüstung ISO 2424          | Welltex® Akustik   |
| Flächengewicht ISO 8543            | ca. 2700 g/m <sup>2</sup>  |
| Gesamtdicke ISO 1765               | ca. 11,0 mm  |
| Poleinsatzgewicht Herstellerangabe | ca. 1200 g/m <sup>2</sup>  |

## Funktionseigenschaften

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Strapazierwert EN 1307 | Gewerblich normal (32) |
| Komfortwert EN 1307    | LC4                    |

## Umwelteigenschaften

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| CE-Konformitätszertifikat | 0809-CPR-19006323-C5 |
| DOP                       | 1060-OC-6323-C5      |
| Prodis-ID                 | 5416EBA8             |

## Echtheiten

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Lichtechtheit ISO 105-B02     | ≥ 5   |
| Wasserechtheit EN ISO 105 E01 | ≥ 4   |
| Reibechtheit EN ISO 105-X12   | ≥ 3-4 |



Daten Stand 4.5.2025. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Veränderungen vorbehalten.

OBJECT CARPET GmbH Marie-Curie-Strasse 3 D-73770 Denkendorf  
Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 Fax +49 (0) 711 / 34 02-122 technicalsupport@object-carpet.com