

OBJECT CARPET

Caractéristiques

Qualité
Mode de fabrication ISO 2424
Largeur ISO 3018
Type de velours ISO 2424
Coloration
Mature du poil ISO 2424
Mature du support ISO 2424
Dossier ISO 2424
Poids total ISO 8543
Hauteur total ISO 1765
Poids de velours total



Silky Seal 1200

Tufté
env. 400
Velours
Uni
100% PA 6.6
PES
Welltex® Acoustique
env. 2400 g/m²
env. 10,8 mm
env. 1200 g/m²

Caractéristiques

Résistance à l'usure EN 1307
Indice confort EN 1307

Utilisation professionnelle: générale (32)
LC4

Comportement écologique

Certificat conformité
DOP
EPD (Environmental Product Declaration)
Prodis-ID

1658-CPR-3547
1060-OC-3547
EPD-GUT-20160118-CCA1-EN
3FAFFC27

Résistances

Résistance à la lumière ISO 105-B02 ≥ 5
Résistance à l'eau EN ISO 105 E01 ≥ 4
Résistance au frottement EN ISO 105-X12 ≥ 3-4



Date de publication 4.5.2025.

OBJECT CARPET GmbH Marie-Curie-Strasse 3 D-73770 Denkendorf
Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 Fax +49 (0) 711 / 34 02-122 technicalsupport@object-carpet.com