Kennzeichnende Merkmale EN 1307



Artikelname Herstellungsart ISO 2424 Warenbreite ISO 3018 Oberseitengestaltung ISO 2424

Farbgestaltung Material der Nutzschicht ISO 2424 Trägermaterial ISO 2424

Flächengewicht ISO 8543 Gesamtdicke ISO 1765

Smoozy 1600

Getuftet ca. 400 **Velours**

Uni

100% PA 6.6

PES

ca. 2500 g/m^2 ca. 12,0 mm ca. 1600 g/m^2 Rückenausrüstung ISO 2424

Elektr. Aufladbarkeit ISO 6356 Oberflächenwiderstd, ISO 10965 Rot

Wärmedurchlasswiderstd. ISO 8302

Lichtechtheit ISO 105-B02 Wasserechtheit EN ISO 105 E01 Reibechtheit EN ISO 105-X12

Noppenzahl ISO 1763

Welltex® Akustik Plus

< 2 KV

 $10^9 \Omega$

 $0.09 \, K^* m^2 / W$

> 5

> 4 > 3-4

ca. $152.000/m^2$



















EN 14041 | DOP: 1060 OC 6323-C1 | NB: 1658















- Frei von PVC und Bitumen
- Frei von Formaldehyd
- Reduzierung von Feinstaub in der Atemluft
- Frei von schädlichen Emissionen und Gerüchen
- Grenzwerte TVOC werden SOFORT erfüllt
- Für Allergiker geeignet



Gesundheitsfördernde Eigenschaften AKUSTIK



- Hohe akustische Wirksamkeit im Standard
- Verbesserter Trittschall +28dB Verbesserte Raumakustik +0,3α...
 - 125 250 500 1000 2000 4000 0,09 0,26 0,54 0,00 0,45 0,66
 - Höhere Konzentration und Motivation der Mitarbeiter durch gesteigertes Wohlbefinden





Umwelteigenschaften

D7C7F6D5



- Recyceltes Grundgewebe
- 100% Recyceltes Rückenmaterial
- Einfache Reinigung nur mit Wasser

Produktinformation

Das hochwertige und feine, seidenähnliches Garn lässt den Glanzfrisé ein voluminöses und homogenes Flächenbild zeichnen.

Verlegeinformation

Ein akkurater, fachgerechter Nahtschnitt wird bei dieser Shag-Qualität rückseitig, innerhalb der Noppengasse unter Verwendung eines Hackmessers durchgeführt. Die Nutzung von "Florklemmer" ist zu vermeiden, alternativ wird empfohlen, den Flor vorsichtig mit einem Kreppband zur Seite zu kleben, welches sich nach dem Einlegen ohne Probleme wieder entfernen lässt.















Made in Europe (Herstellung nach EU Norm)