



Artikelname	<b>Smoozy 1600</b>	Rückenausrüstung ISO 2424	Welltex Circular®
Herstellungsart ISO 2424	Getuftet	Elektr. Aufladbarkeit ISO 6356	Akustik
Warenbreite ISO 3018	ca. 400	Oberflächenwiderstd. ISO 10965	< 2 KV
Oberseitengestaltung ISO 2424	Velours	Rot	10 <sup>9</sup> Ω
Farbgestaltung	Uni	Wärmedurchlasswiderstd. ISO 8302	0,09 K*m <sup>2</sup> /W
Material der Nutzschicht ISO 2424	100% PA 6.6	Lichtechtheit ISO 105-B02	≥ 5
Trägermaterial ISO 2424	PES, PET	Wasserechtheit EN ISO 105 E01	≥ 4
Flächengewicht ISO 8543	ca. 2340 g/m <sup>2</sup>	Reibechtheit EN ISO 105-X12	≥ 3-4
Gesamtdicke ISO 1765	ca. 11,0 mm	Noppenzahl ISO 1763	ca. 152.000/m <sup>2</sup>
Poleinsatzgewicht Herstellerangabe	ca. 1.500 g/m <sup>2</sup>		



EN 14041 | DOP: 1060-OC-3548  
CPR: 1658-CPR-3548 | NB: 1658

**Gesundheitsfördernde Eigenschaften LUFT**

- Frei von PVC und Bitumen
- Frei von Formaldehyd
- Reduzierung von Feinstaub in der Atemluft
- Frei von schädlichen Emissionen und Gerüchen
- Grenzwerte TVOC werden SOFORT erfüllt
- Für Allergiker geeignet



70 710 3720-11



**Gesundheitsfördernde Eigenschaften AKUSTIK**

- Hohe akustische Wirksamkeit im Standard
- Verbesserter Trittschall +28dB
- Verbesserte Raumakustik +0,3α<sub>w</sub>

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α <sub>s</sub>	0,00	0,09	0,26	0,54	0,45	0,66

- Höhere Konzentration und Motivation der Mitarbeiter durch gesteigertes Wohlbefinden



**Umwelteigenschaften**

D7C7F6D5  
PRODIS-ID | Produktpass

- Vollständig Recyclebar
- Recyceltes Grundgewebe
- 100% Recyceltes Rückenmaterial
- Einfache Reinigung nur mit Wasser



**Produktinformation**

Das hochwertige und feine, seidenähnliches Garn lässt den Glanzfrisé ein voluminöses und homogenes Flächenbild zeichnen.

**Verlegeinformation**

Der Nahtschnitt erfolgt von der Warenrückseite mittels eines Bodenlegermessers mit Hackenklinge entlang einer Stahlschiene. Dabei sollte nur die Rückenkonstruktion durchtrennt werden.



Made in Europe (Herstellung nach EU Norm)