### Kennzeichnende Merkmale EN 1307



Artikelname

Herstellungsart ISO 2424

Warenbreite ISO 3018

Oberseitengestaltung ISO 2424

Farbgestaltung

Material der Nutzschicht ISO 2424

Trägermaterial ISO 2424

Flächengewicht ISO 8543

Gesamtdicke ISO 1765

Poleinsatzgewicht Herstellerangabe

Structures 700

Flachgewebe

ca. 400

Schlinge

Mix

100% PA 6.6

PA, PES

ca.  $2200 \text{ g/m}^2$ 

ca. 4,0 mm

ca.  $750 \text{ g/m}^2$ 

Rückenausrüstung ISO 2424

Textiler

109 O

Spezialzweitrücken

Elektr. Aufladbarkeit ISO 6356 Oberflächenwiderstd, ISO 10965

< 2 KV

Wärmedurchlasswiderstd. ISO 8302 0,09 K\*m²/W

Lichtechtheit ISO 105-B02 > 5 Wasserechtheit EN ISO 105 E01 > 4

Reibechtheit EN ISO 105-X12 > 3-4

Noppenzahl ISO 1763 ca.  $188.000/m^2$ 



















EN 14041 | DOP: 1060 OC 6323-C2 | NB: 1658











## Gesundheitsfördernde Eigenschaften LUFT



- Frei von PVC und Bitumen
- Frei von Formaldehyd
- Reduzierung von Feinstaub in der Atemluft
- Frei von schädlichen Emissionen und Gerüchen
- Grenzwerte TVOC werden SOFORT erfüllt
- Für Allergiker geeignet



## Gesundheitsfördernde Eigenschaften AKUSTIK



Verbesserter Trittschall +19dB Verbesserte Raumakustik +0,15α,

					2000	
$\alpha_{\scriptscriptstyle S}$	0,00	0,00	0,05	0,20	0,15	0,10

- Höhere Konzentration und Motivation der Mitarbeiter durch gesteigertes Wohlbefinden
- Akustisch wirksam





# Umwelteigenschaften



- Recyceltes Grundgewebe
- Einfache Reinigung nur mit Wasser

# **Produktinformation**

Die Webqualität mit feinen Srrukturen erzeugen ein ruhiges, edles Flächenbild. Nahtabzeichnungen bei klein gemusterter Flachgewebe sind warentypisch. Die Ursache für den gelegentlich auftretenden Reißverschlusseffekt im Erscheinungsbild an den Nahtkanten liegt nicht in der Ausführung, sondern in der Warenkonstruktion bzw. Musterung.offenbart sich in ihrer Einfachheit.

### **Verlegeinformation**

Fachgerecht erfolgt der präzise Nahtschnitt mit einem Stahllineal und einem Verlegemesser mit einer Trapezklinge. Für die Bearbeitung angeschnittener Noppen wird die Verwendung einer Florschere empfohlen, um ein makelloses Erscheinungsbild zu gewährleisten.

















Made in Europe (Herstellung nach EU Norm)

