Kennzeichnende Merkmale EN 1307

Artikelname	**Tosh 1400**
Herstellungsart ISO 2424	Getuftet
Warenbreite ISO 3018	ca. 400
Oberseitengestaltung ISO 2424	Shag
Farbgestaltung	Mix
Material der Nutzschicht ISO 2424	100% PA 6.6
Trägermaterial ISO 2424	PP
Flächengewicht ISO 8543	ca. 2390 g/m²
Gesamtdicke ISO 1765	ca. 11,5 mm
Poleinsatzgewicht Herstellerangabe	ca. 1440 g/m²

Rückenausrüstung ISO 2424	Textiler Spezialzweitrücken
Elektr. Aufladbarkeit ISO 6356	< 2 KV
Oberflächenwiderstd. ISO 10965 Rot	$10^9\ \Omega$
Wärmedurchlasswiderstd. ISO 8302	0,09 K*m² /W
Lichtechtheit ISO 105-B02	≥ 5
Wasserechtheit EN ISO 105 E01	≥ 4
Reibechtheit EN ISO 105-X12	≥ 3-4
Noppenzahl ISO 1763	ca. 31.500/m²

EN 14041 | DOP: 1060 OC 3547 | NB: 1658

Gesundheitsfördernde Eigenschaften LUFT

- Frei von PVC und Bitumen
- Frei von Formaldehyd
- Reduzierung von Feinstaub in der Atemluft
- Frei von schädlichen Emissionen und Gerüchen
- Grenzwerte TVOC werden SOFORT erfüllt
- Für Allergiker geeignet

GESUNDHEIT

Gesundheitsfördernde Eigenschaften AKUSTIK

- Verbesserter Trittschall +32dB
  Verbesserte Raumakustik +0,3α_w

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s	0,05	0,10	0,20	0,40	0,65	0,70

- Höhere Konzentration und Motivation der Mitarbeiter durch gesteigertes Wohlbefinden
- Akustisch wirksam

Umwelteigenschaften

F1BFCB9C
PRODIS-ID | Produktpass

- Recyceltes Grundgewebe
- Einfache Reinigung nur mit Wasser

Made in Europe (Herstellung nach EU Norm)

Produktinformation

Mit seinem voluminösen, extra hohen Flor erzeugt die Shag-Qualität ein wollähnliches homogenes Erscheinungsbild.Mit seinem voluminösen, extra hohen Flor erzeugt die Shag-Qualität ein wollähnliches homogenes Erscheinungsbild.

Verlegeinformation

Ein akkurater, fachgerechter Nahtschnitt wird bei dieser Shag-Qualität rückseitig, innerhalb der Noppengasse unter Verwendung eines Hackmessers durchgeführt. Die Nutzung von "Florklemmer" ist zu vermeiden, alternativ wird empfohlen, den Flor vorsichtig mit einem Kreppband zur Seite zu kleben, welches sich nach dem Einlegen ohne Probleme wieder entfernen lässt.

Datenstand 29.04.2024. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Veränderungen vorbehalten

OBJECT CARPET GmbH | Marie-Curie-Strasse 3 | D-73770 Denkendorf
Fon +49 (0) 711 / 34 02-0 | technicalsupport@object-carpet.com

OBJECT CARPET